

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Газові проточні водонагрівачі Therm 2000 O ... KB

- Мідний теплообмінник, який не містить сплавів олова / свинцю.
- Атмосферний газовий пальник з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал від батарейок. Включення водонагрівача відбувається автоматично при відкритті водогінного крану.
- Газова арматура для установки необхідної потужності. Без моделювання потужності.
- Забезпечення постійного пропуску теплоносія води при змінному тиску води.
- Іонізаційний контроль полум'я.
- Обмежувач температури на виході гарячої води.
- Вбудований пристрій контролю тяги з автоматичним відключенням водонагрівача.
- Захист від перегріву.
- Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар.
- Адаптація для тиску газу 13 мбар.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ , л/хв	Витрата газу, м <sup>3</sup> /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Therm 2000 O ... KB. Відкрита камера згоряння</b>							
7736500992	<b>Therm 2000 O W 10 KB</b>	<b>10,50 -17,40</b>	4,00 - 10,00	1,21 - 2,10	11,00	<b>1</b>	<b>180,1</b>

### Газові проточні водонагрівачі Therm 4000 O ... P

- Мідний теплообмінник, який не містить сплавів олова / свинцю.
- Атмосферний газовий пальник з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Система п'єзорозпалу.
- Регульована газова арматура для встановлення необхідної потужності (водонагрівачі W 10-2 P без моделювання потужності).
- Забезпечення постійного пропуску теплоносія при змінному тиску напорі води.
- Термоелектричний контроль полум'я.
- Обмежувач температури на виході гарячої води.
- Вбудований пристрій контролю тяги.
- Захист від перегріву.
- Захист від зникнення або від зворотньої тяги у колонок для приміщень з порушеною тягою або поганою вентиляцією.
- Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар.
- Адаптація для тиску газу 13 мбар.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ , л/хв	Витрата газу, м <sup>3</sup> /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Therm 4000 O ... P. Відкрита камера згоряння</b>							
7701331010	<b>Therm 4000 O W 10-2 P</b>	<b>7,00 -17,40</b>	4,00 - 10,00	0,86 - 2,10	11,00	<b>1</b>	<b>179,8</b>
7701331615	<b>Therm 4000 O WR 10-2 P</b>	<b>7,00 -17,40</b>	4,00 - 10,00	0,86 - 2,10	11,00	<b>1</b>	<b>210,1</b>
7702331716	<b>Therm 4000 O WR 13-2 P</b>	<b>7,00 - 22,60</b>	4,00 - 13,00	0,86 - 2,80	13,00	<b>3</b>	<b>296,8</b>
7703331746	<b>Therm 4000 O WR 15-2 P</b>	<b>7,00 -26,20</b>	4,00 - 15,00	0,86 - 3,20	16,00	<b>3</b>	<b>329,6</b>
<b>Therm 4000 O ... P для приміщень з порушеною тягою або поганою вентиляцією. Відкрита камера згоряння</b>							
7736501463	<b>Therm 4000 O WR 10-2 P plus</b>	<b>7,00 -17,40</b>	4,00 - 10,00	0,86 - 2,10	11,00	<b>1</b>	<b>219,9</b>
7736501464	<b>Therm 4000 O WR 13-2 P plus</b>	<b>7,00 - 22,60</b>	4,00 - 13,00	0,86 - 2,80	13,00	<b>3</b>	<b>292,7</b>

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Газові проточні водонагрівачі Therm 4000 O ... B

- Мідний теплообмінник, який не містить сплавів олова / свинцю.
- Атмосферний газовий паливник з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал від батарейок. Включення водонагрівача відбувається автоматично при відкритті водогінного крану.
- Регульована газова арматура для встановлення необхідної потужності.
- Роздільне регулювання потужності і максимальної витрати води.
- Забезпечення постійного пропуску теплоносія при змінному тиску напорі води.
- Іонізаційний контроль полум'я.
- Обмежувач температури на виході гарячої води.
- Вбудований пристрій контролю тяги.
- Захист від перегріву.
- Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар.
- Адаптація для тиску газу 13 бар.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ , л/хв	Витрата газу, м <sup>3</sup> /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Therm 4000 O ... B. Відкрита камера згоряння</b>							
7701331617	<b>Therm 4000 O WR 10-2 B</b>	<b>7,00 - 17,40</b>	4,00 - 10,00	0,86 - 2,10	11,00	<b>3</b>	<b>327,9</b>
7702331718	<b>Therm 4000 O WR 13-2 B</b>	<b>7,00 - 22,60</b>	4,00 - 13,00	0,86 - 2,80	13,00	<b>3</b>	<b>351,2</b>
7703331748	<b>Therm 4000 O WR 15-2 B</b>	<b>7,00 - 26,20</b>	4,00 - 15,00	0,86 - 3,20	16,00	<b>3</b>	<b>399,7</b>

### Газові проточні водонагрівачі Therm 6000 O ... G

- Мідний теплообмінник, який не містить сплавів олова / свинцю.
- Атмосферний газовий паливник з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Розпал від гідродинамічного генератора (мікротурбінки). Включення водонагрівача відбувається автоматично.
- Для управління водонагрівачем достатньо потужності гідродинамічного генератора.
- Мультифункційне індикаційне табло (дисплей).
- Регульована газова арматура для встановлення необхідної потужності.
- Роздільне регулювання потужності і максимальної витрати води.
- Регулювання потужності відповідно до витрати води для підтримки постійної температури гарячої води.
- Автоматичний регулятор витрати води для підтримки температури води при змінах тиску у водопроводі.
- Іонізаційний контроль полум'я.
- Обмежувач температури на виході гарячої води.
- Вбудований пристрій контролю тяги.
- Захист від перегріву.
- Мінімальний тиск води 0,35 бар, максимальний - 12 бар.
- Адаптація для тиску газу 13 мбар.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ , л/хв	Витрата газу, м <sup>3</sup> /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Therm 6000 O ... G. Відкрита камера згоряння</b>							
7701331616	<b>Therm 6000 O WRD 10-2 G</b>	<b>7,00 - 17,40</b>	4,00 - 10,00	0,86 - 2,10	11,00	<b>3</b>	<b>344,8</b>
7702331717	<b>Therm 6000 O WRD 13-2 G</b>	<b>7,00 - 22,60</b>	4,00 - 13,00	0,86 - 2,80	13,00	<b>3</b>	<b>405,1</b>
7703331747	<b>Therm 6000 O WRD 15-2 G</b>	<b>7,00 - 26,20</b>	4,00 - 15,00	0,86 - 3,20	16,00	<b>3</b>	<b>437,0</b>



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua



**BOSCH**

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Газові проточні водонагрівачі Therm 4000 S

- Закрита камера згоряння.
- Мідний теплообмінник, який не містить сплавів олова / свинцю.
- Атмосферний газовий пальник з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал. Включення водонагрівача відбувається автоматично при наявності витрати води не менше 3,2 л/хв.
- Вентилятор примусового виведення продуктів згоряння.
- Електронне регулювання температури - постійна температура гарячої води на виході (незалежно від температури води на вході).
- РК-дисплей з індикацією режимів роботи і кодами помилок.
- Модуляція потужності залежно від витрати води.
- Автоматичний регулятор витрати води для підтримки температури води при зміні тиску в водопроводі.
- Іонізаційний контроль полум'я.
- Обмежувач температури на виході гарячої води.
- Захист від перегріву, зникнення тяги. Диференційний пресостат.
- Водяна арматура виготовлена з посиленого скловолокном поліаміду, який можна згодом передати на 100% вторинну переробку.
- Мінімальний тиск води 0,1 бар, максимальний - 12 бар.
- Адаптація для тиску газу 13 мбар.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=25^{\circ}C$ , л/хв	Витрата газу, м <sup>3</sup> /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Therm 4000 S. Закрита камера згоряння</b>							
7736502892	<b>Therm 4000 S WTD 12 AM E</b>	<b>2,90 - 20,80</b>	3,20 - 12,00	0,11 - 2,40	10,00	<b>3</b>	<b>547,7</b>
7736502893	<b>Therm 4000 S WTD 15 AM E</b>	<b>3,80 - 25,40</b>	3,20 - 15,00	0,42 - 2,90	11,00	<b>3</b>	<b>581,6</b>
7736502894	<b>Therm 4000 S WTD 18 AM E</b>	<b>4,80 - 31,60</b>	3,20 - 18,00	0,53 - 3,60	12,00	<b>3</b>	<b>603,8</b>

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Котли газові настінні двоконтурні Gaz 3000 W

- Первинний монотермічний теплообмінник.
- Пластинчастий теплообмінник для приготування гарячої санітарної води.
- Атмосферний газовий пальник з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал.
- Модуляція потужності в режимі опалення та приготування гарячої санітарної води.
- Самодіагностика.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- ККД 90%.



Артикул	Найменування	Камера згоряння	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$ , л/хв	Витрата газу, м <sup>3</sup> /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Gaz 3000 W ZW</b>								
7713230147	<b>ZW 24-2KE</b>	відкрита	<b>8,00 - 22,30</b>	10,00	0,93 - 2,60	28,00	<b>2</b>	<b>706,2</b>
7713230146	<b>ZW 28-2KE</b>	відкрита	<b>10,00 - 25,60</b>	12,00	1,17 - 3,00	28,00	<b>2</b>	<b>850,6</b>

### Котли газові настінні одноконтурні Gaz 3000 W

- Первинний монотермічний теплообмінник.
- Можливість безпосереднього підключення водонагрівача (в котлі встановлений триходовий змішувальний клапан з електроприводом).
- Атмосферний газовий пальник з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал.
- Модуляція потужності в режимі опалення, а в разі підключення водонагрівача - і приготування гарячої санітарної води.
- Самодіагностика.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- ККД 90%.



Артикул	Найменування	Камера згоряння	Потужність, кВт	Витрата газу, м <sup>3</sup> /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Gaz 3000 W ZS</b>							
7712230059	<b>ZS 28-2KE</b>	відкрита	<b>10,00 - 25,60</b>	1,17 - 3,00	28,00	<b>2</b>	<b>813,1</b>

### Котли газові настінні двоконтурні Gaz 4000 W

- Бітермічний теплообмінник.
- Атмосферний газовий пальник з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал.
- Модуляція потужності в режимі опалення та приготування гарячої санітарної води.
- Самодіагностика.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Плата управління Cotronic.
- Індикація температури лінії подачі опалення за допомогою світлодіодів.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- Вбудований кран підживлення.
- Низький рівень шуму (38 дБ).
- ККД 91,3%



## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування	Камера згоряння	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=30^{\circ}C$ , л/хв	Витрата газу, м <sup>3</sup> /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Gaz 4000 W ZWA</b>								
7736901489	<b>ZWA 24-2 K</b>	відкрита	<b>7,80 - 22,00</b>	11,40	0,89 - 2,52	33,00	<b>2</b>	<b>587,4</b>

## Котли газові настінні двоконтурні Gaz 6000 W

- Первинний монотермічний теплообмінник.
- Пластинчастий теплообмінник для приготування гарячої санітарної води.
- Атмосферний газовий пальник з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал.
- Модуляція потужності в режимі опалення та приготування гарячої санітарної води.
- Самодіагностика.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Плата управління із захистом від падіння і стрибків напруги від 165 до 255 В.
- РК-дисплей з індикацією температури, режимів роботи і кодів помилок.
- Система останнього циклу вентиляції камери згоряння.
- Безступеневий модульований вентилятор з датчиком контролю швидкості обертання.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- Можливість підключення датчика зовнішньої температури.
- Стабільна робота при тиску газу 9 - 35 мбар.
- Низький рівень шуму (36 дБ).
- ККД 93,2%



Артикул	Найменування	Камера згоряння	Потужність, кВт	Витрата ГВП при $\Delta T=30^{\circ}C$ , л/хв	Витрата газу, м <sup>3</sup> /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Gaz 6000 W WBN</b>								
7736900167	<b>WBN 6000-18C RN</b>	закрита	<b>5,40 - 18,00</b>	8,60	0,63 - 2,10	36,00	<b>2</b>	<b>579,6</b>
7736900168	<b>WBN 6000-24C RN</b>	закрита	<b>7,20 - 24,00</b>	11,40	0,84 - 2,80	38,00	<b>2</b>	<b>605,7</b>
7736902013	<b>WBN 6000-28C RN</b>	закрита	<b>8,40 - 28,00</b>	13,30	0,94 - 3,20	38,00	<b>2</b>	<b>701,9</b>
7736900672	<b>WBN 6000-35C RN</b>	закрита	<b>10,20 - 35,00</b>	16,60	1,19 - 4,10	38,00	<b>2</b>	<b>786,6</b>

## Котли газові настінні одноконтурні Gaz 6000 W

- Первинний монотермічний теплообмінник.
- Можливість безпосереднього підключення водонагрівача (в котлі встановлений триходовий змішувальний клапан з електроприводом).
- Атмосферний газовий пальник з нержавіючої сталі з можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Електронний розпал.
- Модуляція потужності в режимі опалення, а в разі підключення водонагрівача - і приготування гарячої санітарної води.
- Самодіагностика.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Плата управління із захистом від падіння і стрибків напруги від 165 до 255 В.
- РК-дисплей з індикацією температури, режимів роботи і кодів помилок.
- Система останнього циклу вентиляції камери згоряння.
- Безступеневий модульований вентилятор з датчиком контролю швидкості обертання.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- Можливість підключення датчика зовнішньої температури.
- Стабільна робота при тиску газу 9 - 35 мбар.
- Низький рівень шуму (36 дБ).
- ККД 93,2%





ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**BOSCH**

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Щирецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування	Камера згоряння	Потужність, кВт	Витрата газу, м³/год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Gaz 6000 W WBN</b>							
7736900293	<b>WBN 6000-24H RN</b>	закрита	<b>7,20 - 24,00</b>	0,84 - 2,80	38,00	<b>2</b>	<b>589,8</b>
7736902014	<b>WBN 6000-28H RN</b>	закрита	<b>8,40 - 28,00</b>	0,94 - 3,20	38,00	<b>2</b>	<b>671,7</b>
7736900673	<b>WBN 6000-35H RN</b>	закрита	<b>10,20 - 35,00</b>	1,19 - 4,10	38,00	<b>2</b>	<b>745,8</b>

## Акcesуари для газових настінних котлів

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Приналежності до настінних газових котлів</b>			
7719000763	<b>№ 432.</b> Воронкоподібний зливний сифон з підключенням R1" до конденсатівідвідника і запобіжного клапану.	<b>4</b>	<b>14,8</b>
<b>Регулятори температури кімнатні для Gaz 3000 W, 4000 W, 6000 W, 7000 W, Condens 2000 W</b>			
7738111022	<b>CR50.</b> Програмований термостат OpenThermTM. Попередньо встановлені тижневі програми з шістьма точками перемикачання. Можливість ручної зміни програми. ЖК-дисплей з цифровим і графічним відображенням статусу роботи. Відображення поточної температури опалення та ГВП, зовнішньої температури, індикація статусу роботи паливника котла і кодів помилок. Автоматичне визначення шини теплогенератора - EMS HT або OpenThermTM.	<b>5</b>	<b>121,9</b>
000CR12005	<b>CR12005.</b> Програмований термостат OpenThermTM. Попередньо встановлені тижневі програми з шістьма точками перемикачання. Можливість ручної зміни програми. ЖК-дисплей з цифровим і графічним відображенням статусу роботи. Відображення поточної температури опалення та ГВП, зовнішньої температури, індикація статусу роботи паливника котла і кодів помилок. Можливість віддаленого скидання помилки котла (відповідно до максимально допустимої кількості спроб, встановленої на платі котла). Використання протоколу OpenThermTM.	<b>5</b>	<b>87,0</b>
7719002144	<b>TR 12.</b> Регулятор комнатной температуры помещения двухпозиционный, диапазон 5-30 °C.	<b>5</b>	<b>35,7</b>
7719002104	<b>TRZ 12-2.</b> Программируемый цифровой регулятор комнатной температуры по дням недели. Режимы: "день/ночь", "для выходных". Цифровой дисплей. Калибровка температурного датчика. Резервное питание. Подсоединение 2-х жильным кабелем. Шесть временных периодов. Питание от батареек. Нагрузка до 2 А. Напряжение коммутации: 5...250 В.	<b>5</b>	<b>118,2</b>
<b>Регулятори температури серії EMS/2 для котлів с шиной Heatronic</b>			
7736701341	<b>CT200.</b> Кімнатний термостат EasyControl (білий). Програмований термостат з можливістю підключення к інтернету для віддаленого керування системою опалення та ГВП з смартфона. Важливо: не сумісний з іншими регуляторами та функціональними модулями EMS.../2	<b>5</b>	<b>319,5</b>
7736701574	<b>Термостат радіатора для підключення системи Ease Control для індивідуального регулювання температури приміщення.</b> Важливо: для керування необхідний кімнатний термостат EasyControl CT 200	<b>5</b>	<b>105,8</b>
7736701392	<b>CT200 B.</b> Кімнатний термостат EasyControl (чорний). Програмований термостат з можливістю підключення к інтернету для віддаленого керування системою опалення та ГВП з смартфоном. Важливо: не сумісний з іншими регуляторами та функціональними модулями EMS.../2	<b>5</b>	<b>319,5</b>
7738111012	<b>CR10.</b> Пристрій керування Heatronic III з підтримкою OpenTherm. Кімнатний регулятор для управління по температурі приміщення для опалювальних систем без змішувача. Автоматичне визначення шини теплогенератора - EMS HT або OpenThermTM.	<b>5</b>	<b>57,8</b>
7738111059	<b>CR100.</b> Пристрій керування Heatronic III. Кімнатний регулятор для управління по температурі приміщення (макс. 1 опалювальний контур). Зонний регулятор для опалювальних систем з зонним модулем MZ100 (макс. 8 опалювальних контурів). Пульт дистанційного керування для погодного регулятора CW400 (макс. 4 опалювальних контура).	<b>5</b>	<b>141,0</b>
7738111043	<b>CW100.</b> Пристрій керування Heatronic III. Погодний регулятор для управління по температурі зовнішнього повітря з вбудованим датчиком температури (макс. 1 опалювальний контур). Зонний регулятор для опалювальних систем з зонним модулем MZ100 (макс. 8 опалювальних контурів). Пульт дистанційного керування для погодного регулятора CW400 (макс. 4 опалювальних контура).	<b>5</b>	<b>153,9</b>
7738111077	<b>CW400.</b> Пристрій керування Heatronic III. Погодний регулятор для управління по температурі зовнішнього повітря з вбудованим датчиком температури (4 опалювальних контура). Управління температурою подачі з модуляцією. Режим відпустки з температурою, що вільно настроюється (до 5 періодів). Відображення інформації про технічне обслуговування і про вироблення теплової енергії, про сонячну інсоляцію. Відображення гідравлічних схем. Функція INFO для швидкого доступу до інформації (температура, режим роботи та ін.). Функція FAV для швидкого доступу до найбільш використовуваних функцій. Підтримка управління через інтернет з комунікаційним модулем ProControl Gateway.	<b>5</b>	<b>250,0</b>
<b>Комутаційні модулі EMS/2 для котлів с шиной Heatronic</b>			
7738110139	<b>MM100.</b> Комутаційний модуль управління циркуляційними насосами контуру опалення і ГВП, насосом контуру "котел-водонагрівач" або насосом і змішувачем опалювального контура зі змішувачем. Автоматична конфігурація. Одночасна робота з одним пристроєм. Аналог IPM1.	<b>5</b>	<b>218,5</b>
7738110123	<b>MS100.</b> Модуль для приготування гарячої води за допомогою сонячної установки. Аналог ISM1.	<b>5</b>	<b>279,2</b>
7738110125	<b>MS200.</b> Модуль для приготування гарячої води і підтримки опалення за допомогою сонячної установки. Аналог ISM2.	<b>5</b>	<b>406,5</b>



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**BOSCH**

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Щирецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Комутаційні модулі EMS/2 для котлів с шиной Heatronic</b>			
7738111003	<b>MC400.</b> Каскадний модуль для управління теплогенераторами до шини EMS/2 (до 16 теплогенераторів за допомогою 5 котлів). Аналог ICM.	5	347,7
7738110132	<b>MZ100.</b> Зонний модуль для управління різними опалювальними зонами (макс. 3 модуля в одній системі).	5	273,3
8718588688	<b>ProControl Gateway.</b> Комунікаційний інтернет модуль для керування опалювальною системою через інтернет за допомогою смартфона під управлінням Android або iOS.	5	323,7

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Котли конденсаційні настінні двоконтурні Condens 2500 W WBC

- Газовий настінний конденсаційний котел для опалення і гарячого водопостачання.
- Газовий паливник з нержавіючої сталі з попереднім змішуванням і можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Безступінчатий модульований вентилятор з датчиком контролю швидкості обертання.
- Вбудований багатофункціональний модуль управління Bosch Heatronic 3.
- Модуляція потужності в режимі опалення та приготування гарячої санітарної води.
- Два режими ГВП: ECO (нагрівання тільки при необхідності) і COMFORT (забезпечення запасу води і її постійної температури).
- Самодіагностика з розширеними функціями.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Закрита камера згоряння. Система останнього циклу вентиляції камери згоряння.
- Управління роботою за допомогою кімнатних регуляторів і функціональних модулів по шині Heatronic 3.
- Можливість підключення до системи «тепла підлога»



Артикул	Найменування	Номинальна теплова потужність, кВт		Максимальна продуктивність, л/хв	Витрата газу, м³/год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
		Гаряча вода	Опалення					
<b>Condens 2500 W WBC</b>								
7736901203	<b>WBC 28-1 DC</b>	<b>3,7 – 28,2</b>	<b>4,1 – 25,4</b>	13,30	3,18	36,00	<b>4</b>	<b>883,40</b>

### Котли конденсаційні настінні двоконтурні Condens 2300i W

- Газовий настінний конденсаційний котел для опалення і гарячого водопостачання.
- Газовий паливник з нержавіючої сталі з попереднім змішуванням і можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Панель керування NMI 300 з індикацією режимів роботи та стандартних кодів помилок для налаштування та експлуатації
- РК-дисплей з індикацією робочих параметрів, зі стандартними кодами помилок полегшує налаштування та сервісне обслуговування
- Безступінчасте автоматичне регулювання потужності в режимі опалення та приготування гарячої санітарної води.
- Можливість бездротового підключення до EasyControl з координатором мережі Control Key
- Самодіагностика з розширеними функціями.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Закрита камера згоряння. Безступінчатий модульований вентилятор з датчиком контролю швидкості обертання
- Управління роботою за допомогою кімнатних регуляторів і функціональних модулів по шині EMS BUS.
- Можливість підключення до системи «тепла підлога»



Артикул	Найменування	Номинальна теплова потужність, кВт		Максимальна продуктивність, л/хв	Витрата газу, м³/год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
		Гаряча вода	Опалення					
<b>Condens 2300i W</b>								
7736902153	<b>GC2300i WM 24/30 C</b>	<b>3,0 – 29,4</b>	<b>3,4 – 25,2</b>	12,00	3,18	36,00	<b>4</b>	<b>1 046,7</b>

### Котли конденсаційні підлогові із вбудованим баком ГВП Condens 5300i WM

- Компактний газовий конденсаційний котел для опалення та гарячого водопостачання
- Економія місця завдяки модульній конструкції
- Сумісний з EasyControl при під'єднанні бездротового модулю
- Газова арматура з широким діапазоном модуляції 1:10 (приготування гарячої води)
- Модульна конструкція для зручного та швидкого підключення
- Вбудований бак-водонагрівач для максимального комфорту приготування гарячої води
- Теплообмінник з Al-Mg-Si сплаву з великою площею теплообміну
- Обмежувач температури, що захищає теплообмінник від перегрівання
- Управління роботою за допомогою кімнатних регуляторів і функціональних модулів по шині EMS BUS.
- **Модель Condens 5300i WM 24/100S** із вбудованим баком-накопичувачем з покривом заповненням – для максимального комфорту приготування води ГВП
- **Модель GC5300i WM 24/120 23** із вбудованим баком-накопичувачем зі змійовиком – для об'єктів з високою жорсткістю води





## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування	Номинальна теплова потужність, кВт	Об'єм бака-водонагрівача, л	Максимальна продуктивність, л/хв	Витрата газу, м <sup>3</sup> /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Condens 5300i WM</b>								
7738101021	GC5300i WM 24/100S	3,1-25,4	100	22,9	3,2	115,00	4	2849,00
7738101020	GC5300i WM 24/120	3,1-25,4	120	22,2	3,2	137,00	4	2712,00

## Котли конденсаційні настінні одноконтурні Condens GC 7000i W P/PB

- Первинний монотермічний теплообмінник з алюмінієвого сплаву з великою площею теплообміну.
- Можливість безпосереднього підключення водонагрівача (в котлі встановлений триходовий змішувальний клапан з електроприводом).
- Газовий пальник з нержавіючої сталі з попереднім змішуванням і можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Вентилятор з регульованою частотою обертання.
- Вбудований багатофункціональний модуль управління Bosch **Heatronic 3** (шина EMS).
- Модуляція потужності в режимі опалення, а в разі підключення водонагрівача - і приготування гарячої санітарної води.
- Два режими ГВП, що активуються при підключенні водонагрівача.
- Самодіагностика з розширеними функціями.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Закрита камера згоряння. Система останнього циклу вентиляції камери згоряння.
- Широкий набір опціональних регуляторів Bosch для роботи з модулем управління Heatronic 3.
- Управління роботою з допомогою EMS-регуляторів і робота з Mx-модулями.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт при температурному режимі		Витрата газу, м <sup>3</sup> /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
		80/60°C	50/30°C				
<b>Condens 7000i W P, білий</b>							
7736901384	GC 7000i W 14 P	2,0 - 14,0	2,3 - 14,6	1,51	43,00	5	1574,30
7736901388	GC 7000i W 24 P	3,0 - 24,0	3,4 - 25,1	2,59	43,00	5	1687,10
7736901394	GC 7000i W 35 P	5,0 - 33,0	5,6 - 35,0	3,56	46,00	5	1908,30
7736901396	GC 7000i W 42 P	5,3 - 39,9	5,9 - 42,0	4,32	46,00	5	2048,30
<b>Condens 7000i W PB, чорний</b>							
7736901383	GC 7000i W 14 PB	2,0 - 14,0	2,3 - 14,6	1,51	43,00	5	1574,30
7736901387	GC 7000i W 24 PB	3,0 - 24,0	3,4 - 25,1	2,59	43,00	5	1687,10
7736901393	GC 7000i W 35 PB	5,0 - 33,0	5,6 - 35,0	3,56	46,00	5	1908,30
7736901395	GC 7000i W 42 PB	5,3 - 39,9	5,9 - 42,0	4,32	46,00	5	2048,30



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**BOSCH**

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Щирецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Котли конденсаційні настінні двоконтурні Condens 7000i W C/CB

- Первинний монотермічний теплообмінник з алюмінієвого сплаву з великою площею теплообміну.
- Пластинчастий теплообмінник для приготування ГВС.
- Газовий паликник з нержавіючої сталі з попереднім змішуванням і можливістю переходу на роботу зі скрапленим газом.
- Вентилятор з регульованою частотою обертання.
- Енергозберігаючий циркуляційний насос контуру опалення.
- Вбудований багатофункціональний модуль управління Bosch **Heatronic 3** (шина EMS).
- Модуляція потужності в режимі опалення і приготування гарячої санітарної води.
- Два режими ГВП: ECO (нагрівання тільки при необхідності) і COMFORT (забезпечення запасу води і її постійної температури).
- Самодіагностика з розширеними функціями.
- Система захисту котла від замерзання.
- Система захисту котлового насоса від блокування.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Інтегрована в плату управління система безпеки роботи котла.
- Закрита камера згоряння. Система останнього циклу вентиляції камери згоряння.
- Широкий набір опціональних регуляторів Bosch для роботи з модулем управління Heatronic 3.
- Управління роботою з допомогою EMS-регуляторів і робота з Mx-модулями.
- Коефіцієнт використання 103%.
- Цифра в найменуванні після косих риски вказує на потужність котла в режимі підготовки гарячої води.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт при температурному режимі		Витрата ГВП при $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$ , л/хв	Витрата газу, м <sup>3</sup> /год	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
		80/60°C	50/30°C					
<b>Condens 7000i W C</b>								
7736901386	<b>GC 7000i W 14/24 C</b>	<b>3,2 - 14,3</b>	<b>3,4 - 15,2</b>	10,00	1,87	43,00	<b>5</b>	<b>1636,70</b>
7736901390	<b>GC 7000i W 24/28 C</b>	<b>3,7 - 22,8</b>	<b>4,1 - 25,1</b>	11,00	3,03	46,00	<b>5</b>	<b>1735,70</b>
7736901392	<b>GC 7000i W 30/35 C</b>	<b>5,0 - 28,4</b>	<b>5,6 - 30,0</b>	14,00	3,56	52,00	<b>5</b>	<b>1937,70</b>
<b>Condens 7000i W CB</b>								
7736901385	<b>GC 7000i W 14/24 CB</b>	<b>3,2 - 14,3</b>	<b>3,4 - 15,2</b>	10,00	1,87	43,00	<b>5</b>	<b>1636,70</b>
7736901389	<b>GC 7000i W 24/28 CB</b>	<b>3,7 - 22,8</b>	<b>4,1 - 25,1</b>	11,00	3,03	46,00	<b>5</b>	<b>1735,70</b>
7736901391	<b>GC 7000i W 30/35 CB</b>	<b>5,0 - 28,4</b>	<b>5,6 - 30,0</b>	14,00	3,56	52,00	<b>5</b>	<b>1937,70</b>

### Акcesуари для конденсаційних котлів

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Приналежності до котлів Condens 3000/7000 W</b>			
7719000763	<b>№ 432.</b> Воронкоподібний зливний сифон з підключенням R1" до конденсатівідвідника і запобіжного клапану.	<b>4</b>	<b>14,80</b>
<b>Регулятори температури серії EMS/2 для котлів с шиной Heatronic</b>			
7736701341	<b>CT200.</b> Кімнатний термостат EasyControl (білий). Програмований термостат з можливістю підключення к інтернету для віддаленого керування системою опалення та ГВП з смартфону. Важливо: не сумісний з іншими регуляторами та функціональними модулями EMS.../2	<b>5</b>	<b>319,50</b>
7736701574	<b>Термостат радіатора для підключення системи Ease Control для індивідуального регулювання температури приміщення.</b> Важливо: для керування необхідний кімнатний термостат EasyControl CT 200	<b>5</b>	<b>105,80</b>
7736701392	<b>CT200 B.</b> Кімнатний термостат EasyControl (чорний). Програмований термостат з можливістю підключення к інтернету для віддаленого керування системою опалення та ГВП з смартфону. Важливо: не сумісний з іншими регуляторами та функціональними модулями EMS.../2	<b>5</b>	<b>319,50</b>
7738111012	<b>CR10.</b> Пристрій керування Heatronic III з підтримкою OpenTherm. Кімнатний регулятор для управління по температурі приміщення для опалювальних систем без змішувача. Автоматичне визначення шини теплогенератора - EMS HT або OpenThermTM.	<b>5</b>	<b>57,80</b>
7738111059	<b>CR100.</b> Пристрій керування Heatronic III. Кімнатний регулятор для управління по температурі приміщення (макс. 1 опалювальний контур). Зонний регулятор для опалювальних систем з зонним модулем MZ100 (макс. 8 опалювальних контурів). Пульт дистанційного керування для погодного регулятора CW400 (макс. 4 опалювальних контура).	<b>5</b>	<b>141,00</b>



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**BOSCH**

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Циряцька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
7738111043	<b>CW100.</b> Пристрій керування Heatronic III. Погодний регулятор для управління по температурі зовнішнього повітря з вбудованим датчиком температури (макс. 1 опалювальний контур). Зонний регулятор для опалювальних систем з зонним модулем MZ100 (макс. 8 опалювальних контурів). Пульт дистанційного керування для погодного регулятора CW400 (макс. 4 опалювальних контура).	5	153,90
7738111077	<b>CW400.</b> Пристрій керування Heatronic III. Погодний регулятор для управління по температурі зовнішнього повітря з вбудованим датчиком температури (4 опалювальних контура). Управління температурою подачі з модуляцією. Режим відпустки з температурою, що вільно настраюється (до 5 періодів). Відображення інформації про технічне обслуговування і про вироблення теплової енергії, про сонячну інсоляцію. Відображення гідравлічних схем. Функція INFO для швидкого доступу до інформації (температура, режим роботи та ін.). Функція FAV для швидкого доступу до найбільш використовуваних функцій. Підтримка управління через інтернет з комунікаційним модулем ProControl Gateway.	5	250,00
<b>Комутаційні модулі EMS/2 для котлів с шиною Heatronic</b>			
7738110139	<b>MM100.</b> Комутаційний модуль управління циркуляційними насосами контуру опалення і ГВП, насосом контуру "котел-водонагрівач" або насосом і змішувачем опалювального контура зі змішувачем. Автоматична конфігурація. Одночасна робота з одним пристроєм. Аналог IPM1.	5	218,50
7738110123	<b>MS100.</b> Модуль для приготування гарячої води за допомогою сонячної установки. Аналог ISM1.	5	279,20
7738110125	<b>MS200.</b> Модуль для приготування гарячої води і підтримки опалення за допомогою сонячної установки. Аналог ISM2.	5	406,50
7738111003	<b>MC400.</b> Каскадний модуль для управління теплогенераторами до шини EMS/2 (до 16 теплогенераторів за допомогою 5 котлів). Аналог ICM.	5	347,70
7738110132	<b>MZ100.</b> Зонний модуль для управління різними опалювальними зонами (макс. 3 модуля в одній системі).	5	273,30
8718588688	<b>ProControl Gateway.</b> Комунікаційний інтернет модуль для керування опалювальною системою через інтернет за допомогою смартфона під управлінням Android або iOS.	5	323,70



**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Димоходи

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Димоходи Ø60/100 мм для котлів Gaz 3000/4000/6000/7000 W та колонок Therm 4000 S</b>			
7716050064	<b>AZ 389.</b> Горизонтальний коаксіальний комплект (коліно 90° + подовження 810 мм)	4	40,4
7736995059	<b>AZ 390.</b> Подовжувач коаксіальний Ø60/100; L=350 мм	4	19,5
7736995063	<b>AZ 391.</b> Подовжувач коаксіальний Ø60/100; L=750 мм	4	25,5
7736995067	<b>AZ 392.</b> Подовжувач коаксіальний Ø60/100; L=1500 мм	4	42,4
7736995079	<b>AZ 393.</b> Коліно коаксіальне 90° Ø60/100	4	20,8
7736995071	<b>AZ 394.</b> Коліно коаксіальне 45° Ø60/100	4	38,7
7736995083	<b>AZ 395.</b> Горизонтальний коаксіальний димохід 365 мм з адаптером підключення до котла Ø60/100 (коліно 90° не входить до комплекту)	4	92,5
7716050071	<b>AZ 396.</b> Вертикальний коаксіальний комплект Ø60/100 з вітрозахистом; L=1465 мм	4	207,5
7736995075	<b>AZ 397.</b> Адаптер Ø60/100 для підключення до котла (входить до комплекту AZ 395)	4	18,7
7736995087	<b>AZ 401.</b> Горизонтальний комплект Ø60/100 для відводу конденсату	4	109,4
7736995089	<b>AZ 402.</b> Вертикальний комплект Ø60/100 для відводу конденсату	4	109,4
<b>Димоходи для двотрубною системи Ø80/80 мм для котлів Gaz 3000/4000/6000/7000 W та колонок Therm 4000 S</b>			
7736995095	<b>AZ 468.</b> Адаптер для підключення роздільної системи димоходів Ø80/80 до Ø60/100 з отворами для замірів	4	36,5
7716050000	<b>AZ 982.</b> Адаптер для підключення роздільних димоходів Ø80/80 до котлів з виходом Ø60/100 (з забором повітря з приміщення)	4	58,3
7716050080	<b>AZ 404.</b> Вертикальний коаксіальний комплект Ø80/125 з вітрозахистом; L=1350 мм	4	269,3
7736995097	<b>AZ 405.</b> Горизонтальний двотрубний комплект Ø80/80, L=780 мм для роздільної подачі повітря і відведення продуктів згоряння	4	154,6
7736995098	<b>AZ 406.</b> Адаптер вертикальний для підключення роздільної системи димоходів Ø80/80 до коаксіальних димоходів Ø80/125	4	35,6
7736995107	<b>AZ 407.</b> Коліно 90° Ø80	4	19,6
7736995106	<b>AZ 408.</b> Коліно 45° Ø80	4	19,7
7736995100	<b>AZ 409.</b> Подовжувач Ø80; L=500 мм	4	23,9
7736995101	<b>AZ 410.</b> Подовжувач Ø80; L=1000 мм	4	31,7
7736995102	<b>AZ 411.</b> Подовжувач Ø80; L=2000 мм	4	53,8
7736995103	<b>AZ 412.</b> Комплект Ø80 для збирання конденсату	4	67,6
7736995105	<b>AZ 413.</b> Подовжувач Ø80, L=1000 мм для відбору повітря ззовні приміщення	4	140,9
<b>Димоходи Ø60/100 мм для котлів Condens потужністю до 30 кВт</b>			
7736995011	<b>AZB 916.</b> Горизонтальний коаксіальний комплект Ø60/100 (коліно 90° + подовження 990-1200 мм)	4	71,6
7719003675	<b>AZB 917.</b> Вертикальний коаксіальний комплект Ø60/100 з вітрозахистом; L=1169 мм, чорний	4	124,9
7719003381	<b>AZB 1093.</b> Адаптер для переходу з Ø80/125 на Ø60/100 при підключенні коаксіального димоходу Ø60/100 до котла	4	16,4
<b>Димоходи Ø80/125 мм для котлів Condens потужністю понад 30 кВт та колонок Therm 8000 S</b>			
7719003673	<b>AZB 918.</b> Горизонтальний коаксіальний комплект Ø80/125 (коліно 90° + подовження 335-530 мм)	4	165,2
7719003672	<b>AZB 919.</b> Вертикальний коаксіальний комплект з вітрозахистом Ø80/125; чорний, L=1277 мм	4	226,6
7719002766	<b>AZB 607/1.</b> Коліно коаксіальне 90° Ø80/125	4	52,6
7719002767	<b>AZB 608/1.</b> Коліно коаксіальне 45° Ø80/125	4	102,8
7719002763	<b>AZB 604/1.</b> Подовжувач коаксіальний Ø80/125; L=500 мм	4	37,8
7719002764	<b>AZB 605/1.</b> Подовжувач коаксіальний Ø80/125; L=1000 мм	4	49,6
7719002765	<b>AZB 606/1.</b> Подовжувач коаксіальний Ø80/125; L=2000 мм	4	99,3



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**BOSCH**

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Щирецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Димоходи

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Димоходи Ø80/80 мм для котлів Condens потужністю понад 30 кВт та колонок Therm 8000 S</b>			
7719002852	<b>AZB 922.</b> Адаптер для роздільної системи димоходів з Ø80/125 на Ø80/80 з отворами для замірів	<b>4</b>	<b>138,3</b>
7719001525	<b>AZB 610.</b> Подовжувач Ø80; L= 500	<b>4</b>	<b>19,0</b>
7719001526	<b>AZB 611.</b> Подовжувач Ø80; L= 1000	<b>4</b>	<b>27,6</b>
7719001527	<b>AZB 612.</b> Подовжувач Ø80; L= 2000	<b>4</b>	<b>41,4</b>
7719001534	<b>AZB 619.</b> Коліно 90° Ø80	<b>4</b>	<b>27,8</b>
7719001535	<b>AZB 620.</b> Коліно 45° Ø80	<b>4</b>	<b>13,7</b>



ТОВ «ФЕКО»

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**BOSCH**

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Щирецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Котли електричні TRONIC Heat 3500 (4-24 кВт)

- Ступеневе регулювання потужності котла.
- Автоматика управління без використання напівпровідникової електроніки.
- Теплообмінник з легваної сталі товщиною 4 мм з нижнім розміщенням ТЕНів.
- Теплоізоляція теплообмінника з усіх сторін товщиною 15 мм.
- Мідні електричні нагрівальні елементи.
- Низькошумові контакти.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Датчик тиску теплоносія.
- Котли TRONIC Heat 3500 - з вбудованим енергоефективним циркуляційним насосом з частотним регулюванням та розширювальним баком об'ємом 7 літрів. Котли TRONIC Heat 3000 поставляються без них.
- Клапан безпеки 2,5 бар.
- Автоматичний розповітрявач.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- Завдяки великому обсягу води в теплообміннику ідеально підходять для модернізації діючих систем опалення.
- ККД 99,0%.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Напруга (1Ф/3Ф), В	Струм (1Ф/3Ф), А	Площа перетину кабелю (Cu, 1Ф/3Ф), мм <sup>2</sup>	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>TRONIC Heat 3500 (4-18). З вбудованим енергоефективним циркуляційним насосом та розширювальним баком</b>								
7738504943	<b>TRONIC Heat 3500 4</b>	4=1,3+1,3+1,3	220/380	17,4 / 5,8	4,0 / 2,5	24,40	<b>4</b>	<b>640,7</b>
7738504944	<b>TRONIC Heat 3500 6</b>	6=3+3		26,1 / 8,7	6,0 / 2,5		<b>4</b>	<b>649,1</b>
7738504945	<b>TRONIC Heat 3500 9</b>	9=3+3+3		39,2 / 13,1	10,0 / 2,5		<b>4</b>	<b>671,2</b>
7738504946	<b>TRONIC Heat 3500 12</b>	12=4+4+4		59,2 / 17,4	16,0 / 4,0		<b>4</b>	<b>678,0</b>
7738504947	<b>TRONIC Heat 3500 15</b>	15=3+3+3+2+2+2	380	21,8	6,0	28,00	<b>4</b>	<b>735,5</b>
7738504948	<b>TRONIC Heat 3500 18</b>	18=3+3+3+3+3+3		26,1	6,0		<b>4</b>	<b>770,3</b>
7738504949	<b>TRONIC Heat 3500 24</b>	24=4+4+4+4+4+4		34,8	10,0		<b>4</b>	<b>784,2</b>

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Котли електричні TRONIC 5000 Н (30-60 кВт)

- Ступеневе регулювання потужності котла.
- Перший ступінь включає в себе дві групи ТЕН.
- Автоматика управління без використання напівпровідникової електроніки.
- Теплообмінник з легваної сталі товщиною 4 мм з нижнім розміщенням ТЕНів.
- Теплоізоляція теплообмінника з усіх сторін товщиною 20 мм.
- Мідні електричні нагрівальні елементи.
- Низькошумові контакти.
- Система зняття теплової інерції з теплообмінника.
- Датчик тиску теплоносія.
- Вбудований енергоефективний циркуляційний насос з частотним регулюванням.
- Автоматичний розповітрявач.
- Розширювальний бак і запобіжний клапан необхідно замовляти додатково.
- Можливість підключення зовнішніх регулюючих пристроїв - кімнатного термостата або програматора.
- Завдяки великому обсягу води в теплообміннику ідеально підходять для модернізації діючих систем опалення.
- ККД 99,0%.



Артикул	Найменування	Потужність, кВт	Напруга (ЗФ), В	Струм (ЗФ), А	Площа перетину кабелю (Cu, ЗФ), мм <sup>2</sup>	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>TRONIC 5000 Н (22-60)</b>								
7738504951	<b>TRONIC 5000 Н 30</b>	30=15+7,5+7,5	380	45,00	10,00	48,00	4	<b>994,5</b>
7738504952	<b>TRONIC 5000 Н 36</b>	36=18+12+6		53,00	16,00			53,00
7738504953	<b>TRONIC 5000 Н 45</b>	45=22,5+15+7,5		67,00	16,00	62,00	4	
7738504954	<b>TRONIC 5000 Н 60</b>	60=30+15+15		88,00	25,00			

**ТОВ «ФЕКО»**

Інноваційні системи опалення та водопостачання

**Гаряча лінія: 0 800 501 821**[www.feko.ua](http://www.feko.ua)[www.feko.com.ua](http://www.feko.com.ua)**Центральне відділення**Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua**Філія в Києві**Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua**Філія в Одесі**Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua**Філія в Харкові**Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua**Філія в Дніпрі**Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua**BOSCH**

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Водонагрівачі електричні Tronic 2000 T mini

- Навісні, вертикальні, плоскі.
- Призначені для установки під мийку (Т) або над мийкою (В).
- Механічний спосіб регулювання.
- Теплоізоляція товщиною 20 мм з високоякісного пінополіуретану без фреону.
- Внутрішня поверхня бака зі склокераміки.
- Захисний магнієвий анод.
- Робочий і аварійний термостати.
- Режим захисту від замерзання.
- Максимальний тиск на вході: 8 бар. Максимальна регульована температура: 70°C.
- Вимикач. Індикатори роботи і включення в мережу. Регулятор температури.
- Ступінь захисту: IPX4. Напруга мережі: 230 В.
- У комплекті: запобіжний клапан, кріплення, електричний кабель без вилки.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт	Час нагріву від 15°C до 65°C, хв.	Габарити (ВхШхГ), мм	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Tronic 2000 T mini</b>								
7736504744	<b>TR 2000 T 15 T</b>	<b>15,0</b>	1,50	35,0	406x372x324	9,4	<b>3</b>	<b>95,0</b>
7736504746	<b>TR 2000 T 15 B</b>	<b>15,0</b>	1,50	35,0	406x372x324	9,4	<b>3</b>	<b>95,0</b>

### Водонагрівачі електричні Tronic 1000 TS

- Навісні, вертикальні, круглі. Слім-версія (вузькі).
- Теплоізоляція товщиною 30 мм з високоякісного пінополіуретану без фреону.
- Внутрішня поверхня бака зі склокераміки.
- Захисний магнієвий анод.
- Робочий і аварійний термостати.
- Термометр. Індикатор роботи. Без ручки регулятора температури.
- Механічний спосіб регулювання.
- Фланець для ревізії і технічного обслуговування.
- Максимальний тиск на вході: 8 бар. Максимальна регульована температура: 70°C.
- Ступінь захисту: IPX4. Напруга мережі: 230 В.
- У комплекті: запобіжний клапан, кріплення, електричний кабель з вилкою.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт	Час нагріву від 15°C до 65°C, хв.	Габарити (ВхШхГ), мм	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, грн
<b>Tronic 1000 TS</b>								
7736506081	<b>TR 1000T 30 SB</b>	<b>30,0</b>	1,2	87,0	610x380x390	12,7	<b>3</b>	<b>3360</b>
7736506082	<b>TR 1000T 50 SB</b>	<b>50,0</b>	1,5	116,0	863x386x396	17,6	<b>3</b>	<b>3750</b>
7736506083	<b>TR 1000T 80 SB</b>	<b>80,0</b>	2,0	143,0	1122x386x396	22,9	<b>3</b>	<b>4267</b>

### Водонагрівачі електричні Tronic 1000 T

- Навісні, вертикальні, круглі.
- Теплоізоляція товщиною 22 мм з високоякісного пінополіуретану без фреону.
- Внутрішня поверхня бака зі склокераміки.
- Захисний магнієвий анод.
- Робочий і аварійний термостати.
- Термометр. Індикатор роботи. Без ручки регулятора температури.
- Механічний спосіб регулювання.
- Фланець для ревізії і технічного обслуговування.
- Максимальний тиск на вході: 8 бар. Максимальна регульована температура: 70°C.
- Ступінь захисту: IPX4. Напруга мережі: 230 В.
- У комплекті: запобіжний клапан, кріплення, електричний кабель з вилкою.





**ТОВ «ФЕКО»**

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua

www.feko.com.ua

**BOSCH**

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт	Час нагріву від 15°C до 65°C, хв.	Габарити (ВхШхГ), мм	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, грн
<b>Tronic 1000 T</b>								
7736506084	<b>TR 1000T 50 B</b>	<b>50,0</b>	1,5	117,0	622x445x452	15,5	<b>3</b>	<b>3696</b>
7736506085	<b>TR 1000T 80 B</b>	<b>80,0</b>	2,0	134,0	821x445x452	20,1	<b>3</b>	<b>4253</b>
7736506086	<b>TR 1000T 100 B</b>	<b>100,0</b>	2,0	167,0	1023x445x452	24,9	<b>3</b>	<b>4655</b>

## Водонагрівачі електричні Tronic 2000 TS

- Навісні, вертикальні, круглі. Слім-версія (вузькі).
- Теплоізоляція товщиною 30мм з високоякісного пінополіуретану без фреону.
- Внутрішня поверхня бака зі склокераміки.
- Збільшений захисний магнієвий анод.
- Робочий і аварійний термостати.
- Фланець для ревізії і технічного обслуговування.
- Механічний спосіб регулювання.
- Термометр. Індикатор роботи. З ручкою регулятора температури (знизу).
- Максимальний тиск на вході: 8 бар. Максимальна регульована температура: 70°C.
- Ступінь захисту: IPX4. Напряга мережі: 230 В.
- У комплекті: запобіжний клапан, кріплення, електричний кабель з вишкою.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт	Час нагріву від 15°C до 65°C, хв.	Габарити (ВхШхГ), мм	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, грн
<b>Tronic 2000 TS</b>								
7736506087	<b>TR 2000 T 30 SB</b>	<b>30,0</b>	1,2	87,0	610x380x390	12,7	<b>3</b>	<b>3522</b>
7736506088	<b>TR 2000 T 50 SB</b>	<b>50,0</b>	1,5	116,0	863x386x396	17,6	<b>3</b>	<b>3911</b>
7736506089	<b>TR 2000 T 80 SB</b>	<b>80,0</b>	2,0	143,0	1122x386x396	22,9	<b>3</b>	<b>4431</b>

## Водонагрівачі електричні Tronic 2000 T

- Навісні, вертикальні, круглі.
- Теплоізоляція товщиною 22 мм з високоякісного пінополіуретану без фреону.
- Внутрішня поверхня бака зі склокераміки.
- Збільшений захисний магнієвий анод.
- Робочий і аварійний термостати.
- Фланець для ревізії і технічного обслуговування.
- Механічний спосіб регулювання.
- Термометр. Індикатор роботи. З ручкою регулятора температури (знизу).
- Максимальний тиск на вході: 8 бар. Максимальна регульована температура: 70°C.
- Ступінь захисту: IPX4. Напряга мережі: 230 В.
- У комплекті: запобіжний клапан, кріплення, електричний кабель з вишкою.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт	Час нагріву від 15°C до 65°C, хв.	Габарити (ВхШхГ), мм	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, грн
<b>Tronic 2000 T</b>								
7736506090	<b>TR 2000 T 50 B</b>	<b>50,0</b>	1,5	102,0	622x445x452	15,7	<b>3</b>	<b>3772</b>
7736506091	<b>TR 2000 T 80 B</b>	<b>80,0</b>	2,0	134,0	821x445x452	21,8	<b>3</b>	<b>4310</b>
7736506092	<b>TR 2000 T 100 B</b>	<b>100,0</b>	2,0	167,0	1023x445x452	25,5	<b>3</b>	<b>4719</b>
7736506093	<b>TR 2000 T 120 B</b>	<b>120,0</b>	2,0	202,0	1146x445x452	29,4	<b>3</b>	<b>5039</b>



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**BOSCH**

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Поляна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Водонагрівачі електричні Tronic 8000 T

- Навісні, вертикальні, круглі. Можлива горизонтальна установка.
- "Сухий" ТЕН.
- Електронний спосіб регулювання.
- Теплоізоляція товщиною 32 мм з високоякісного пінополіуретану без фреону.
- Внутрішня поверхня бака зі склокераміки.
- Збільшений захисний магнієвий анод.
- Робочий електронний термостат з установкою температури з точністю  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ .
- Аварійний термостат.
- Панель управління з двохопозиційним ЖК-дисплеєм, на якому відображається поточна температура.
- Вимикач. Індикатор роботи.
- Максимальний тиск на вході: 8 бар. Максимальна регульована температура:  $70^{\circ}\text{C}$ .
- Фланець для ревізії і технічного обслуговування.
- Ступінь захисту: IP24. Напруга мережі: 230 В.
- У комплекті: запобіжний клапан, кріплення, електричний кабель з вилкою.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт	Час нагріву від $15^{\circ}\text{C}$ до $65^{\circ}\text{C}$ , хв.	Габарити (ШxВxГ), мм	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Tronic 8000 T</b>								
7736503145	<b>ES 035-5E 0 WIR-B</b>	<b>35,0</b>	1,20	101,0	470x485x486	11,80	<b>3</b>	<b>169,3</b>
7736503146	<b>ES 050-5E 0 WIR-B</b>	<b>50,0</b>	1,60	109,0	470x585x486	19,20	<b>3</b>	<b>190,1</b>
7736503147	<b>ES 080-5E 0 WIR-B</b>	<b>80,0</b>	2,00	130,0	470x810x486	22,50	<b>3</b>	<b>206,2</b>
7736503148	<b>ES 100-5E 0 WIR-B</b>	<b>100,0</b>	2,00	174,0	470x960x486	25,80	<b>3</b>	<b>220,1</b>
7736503149	<b>ES 120-5E 0 WIR-B</b>	<b>120,0</b>	2,00	209,0	470x1110x486	29,30	<b>3</b>	<b>229,2</b>

**ТОВ «ФЕКО»**

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua

www.feko.com.ua

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

**BOSCH**

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Водонагрівачі непрямого нагріву WD

- Підлогові, вертикальні, прямокутні.
- Призначені для підключення до настінних котлів.
- Теплоізоляція з твердого пінопласту без фреону.
- Обшивка зі сталі.
- Трубчастий спіральний теплообмінник.
- Захисний магнієвий анод, який встановлюється горизонтально в районі теплообмінника.
- Внутрішня поверхня бака і теплообмінника покрита високоякісною емаллю, що в поєднанні із захисним магнієвим анодом забезпечує довговічність роботи водонагрівача.
- Усі приєднання зверху. Патрубок рециркуляції. Зливний кран.
- Термометр.
- Ніжки з можливістю регулювання висоти (до 16 мм) для вирівнювання бойлера.
- При використанні водонагрівачів WD з котлами BOSCH управління процесом приготування ГВП проводиться автоматикою котла (регулятором геліосистеми BOSCH) за допомогою датчика температури води в водонагрівачі.
- При використанні водонагрівачів WD з котлами інших виробників необхідно встановити окремий терморегулятор.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт*	Постійне приготування ГВП ΔT=35°C, л/год.	Час нагріву від 10°C до 60°C, хв.	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>WD...B для підключення до настінних котлів</b>								
7735501712	<b>WD 120 B</b>	<b>115,0</b>	25,10	590,00	39,0	50,00	<b>4</b>	<b>809,8</b>
7735501715	<b>WD 160 B</b>	<b>149,0</b>	25,10	590,00	49,5	60,00	<b>4</b>	<b>850,6</b>

\* Потужність теплообмінника при температурі теплоносія 90°C і температурі води в водонагрівачі 45°C, кВт

### Водонагрівачі непрямого нагріву WST 120-50

- Підлогові, вертикальні, круглі.
- Призначені для підключення до настінних котлів та напольних котлів
- Теплоізоляція з твердого пінопласту без фреону.
- Обшивка зі сталі.
- Трубчастий спіральний теплообмінник.
- Захисний магнієвий анод.
- Внутрішня поверхня бака і теплообмінника покрита високоякісною емаллю, що в поєднанні із захисним магнієвим анодом забезпечує довговічність роботи водонагрівача.
- Усі приєднання зверху. Патрубок рециркуляції. Зливний кран.
- Патрубок для установки датчика температури (треба придбати окремо датчик температури SF4).
- Ніжки з можливістю регулювання висоти (до 16 мм) для вирівнювання бойлера.
- При використанні водонагрівача WST 120-50 з котлами BOSCH управління процесом приготування ГВП проводиться автоматикою котла (регулятором геліосистеми BOSCH) за допомогою датчика температури води в водонагрівачі.
- При використанні водонагрівача WST 120-50 з котлами інших виробників необхідно встановити терморегулятор.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт*	Постійне приготування ГВП ΔT=35°C, л/год.	Час нагріву від 10°C до 60°C, хв.	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>WST 120-50 для підключення до настінних котлів та напольних котлів</b>								
8718543216	<b>WST 120-50</b>	<b>120,0</b>	20,00	492,00	21,0	69,00	<b>4</b>	<b>695,9</b>

\* Потужність теплообмінника при температурі теплоносія 80°C і температурі води в водонагрівачі 45°C, кВт

**ТОВ «ФЕКО»**

Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua

www.feko.com.ua

**BOSCH**

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Поляна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Водонагрівачі непрямого нагріву W

- Підлогові, циліндричний, колір срібний
- Призначені для підключення до настінних котлів.
- Теплоізоляція з твердого спіненого пінопласту без фреону з м'якою підкладкою.
- Трубчастий спіральний теплообмінник.
- Захисний магнієвий анод.
- Внутрішня поверхня бака, сервісного люка і теплообмінника покрита високоякісною емаллю, що в поєднанні із захисним магнієвим анодом забезпечує довговічність роботи водонагрівача.
- Патрубок рециркуляції.
- Термометр і датчик температури у SK 500-3ZB.
- Патрубок для установки датчика температури (треба придбати окремо датчик температури SF4).
- Можливість встановлення додаткового електричного нагрівального елемента у фланцевий роз'єм сервісного люка моделі WST 400-5C (необхідно придбати спеціальну кришку сервісного люка).
- При використанні водонагрівачів з котлами BOSCH управління процесом приготування ГВП проводиться автоматикою котла (регулятором геліосистеми BOSCH) за допомогою датчика температури води в водонагрівачі.
- При використанні водонагрівачів з котлами інших виробників необхідно встановити окремий терморегулятор.



Артикул	Найменування	Об'єм, л	Потужність, кВт*	Максимальна продуктивність, (л/год)	Час нагріву від 10°C до 60°C, хв.	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>W...P1 B для підключення до підлогових котлів.</b>								
7735500780	<b>W 160-5 P1 B</b>	<b>160,0</b>	31,50	253,00	20,0	74,00	<b>4</b>	<b>792,3</b>
7735500783	<b>W 200-5 EP1 B</b>	<b>200,0</b>	31,50	317,00	25,0	84,00	<b>4</b>	<b>921,6</b>
7735500791	<b>W 300-5 P1 B</b>	<b>300,0</b>	36,50	500,00	12,0	105,00	<b>4</b>	<b>1023,2</b>

\* Потужність теплообмінника при температурі теплоносія 80°C і температурі води в водонагрівачі 45°C, кВт

### Акcesуари для водонагрівачів непрямого нагріву

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
7735502290	<b>SF4.</b> Датчик температури у водонагрівачі (8 мм)	<b>5</b>	<b>40,7</b>

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Теплові насоси повітря-вода Compress 3000 AWS

- Спліт тепловий насос нового покоління повітря-вода Compress 3000 AWS розроблений спеціально для надійного опалення будинку в холодний період року, стабільного охолодження у теплий період року та цілорічного приготування гарячої води.
- Два типи внутрішніх компактних настінних блоків: з електричним догрівачем потужністю 9 кВт (AWES) та з трьохходовим клапаном для підключення опалювального котла у якості додаткового нагрівача (AWBS).
- Стабільна робота при зовнішніх температурах від -20 до +45 °С.
- Температура подачі 55°С .
- Модуляція потужності завдяки інверторній технології.
- Інтелектуальний інтегрований регулятор НРС400 для максимально економічної роботи системи.
- При роботі теплового насоса у комбінованій системі разом з опалювальним котлом, регулятор активує програму найбільш економічного використання компонентів системи опалення.
- Можливість підключення установки до мережі інтернет забезпечує комфорт та мобільність у керуванні системою опалення у будь-якому місці та в будь-який час, маючи при собі лише планшет або смартфон.
- У базовій комплектації тепловий насос керує одним опалювальним контуром в залежності від зовнішньої температури та приготуванням гарячої води.
- За допомогою додаткових модулів можливе керування до чотирьох опалювальних контурів, нагріву води у басейні, та дооснащення установки геліосистемою.



Артикул	Найменування	Номінальна потужність, кВт	Опалення (A7W35), кВт/COP	Опалення (A2W35), кВт/COP	Охолодження (A35W7), кВт/EER	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Зовнішній блок ODU Split з внутрішнім настінним блоком з 3-ходовим змішувачем AWBS</b>								
8738203001	<b>Compress 3000 AWBS 4</b>	<b>5,00</b>	4,5 / 4,7	4,5 / 3,5	4,0 / 3,1	92,00	<b>5</b>	<b>5433,2</b>
8738203002	<b>Compress 3000 AWBS 6</b>	<b>7,00</b>	5,0 / 4,7	5,0 / 3,5	5,5 / 3,1	92,00	<b>5</b>	<b>5794,2</b>
8738203003	<b>Compress 3000 AWBS 8</b>	<b>9,00</b>	5,4 / 4,8	5,2 / 3,5	7,0 / 3,1	97,00	<b>5</b>	<b>6352,6</b>
8738203004	<b>Compress 3000 AWBS 15</b>	<b>15,00</b>	9,7 / 4,4	9,5 / 3,5	14,0 / 3,0	133,00	<b>5</b>	<b>8529,1</b>
<b>Зовнішній блок ODU Split з внутрішнім настінним блоком з електрододогрівачем AWES</b>								
8738203005	<b>Compress 3000 AWES 4</b>	<b>5,00</b>	4,5 / 4,7	4,5 / 3,5	4,0 / 3,1	101,00	<b>5</b>	<b>5646,6</b>
8738203006	<b>Compress 3000 AWES 6</b>	<b>7,00</b>	5,0 / 4,7	5,0 / 3,5	5,5 / 3,1	101,00	<b>5</b>	<b>6007,4</b>
8738203007	<b>Compress 3000 AWES 8</b>	<b>9,00</b>	5,4 / 4,8	5,2 / 3,5	7,0 / 3,1	104,00	<b>5</b>	<b>6738,0</b>
8738203008	<b>Compress 3000 AWES 15</b>	<b>15,00</b>	9,7 / 4,4	9,5 / 3,5	14,0 / 3,0	140,00	<b>5</b>	<b>8952,7</b>

### Теплові насоси повітря-вода Compress 7000i AW

- Compress 7000i AW - найсучасніший тепловий насос повітря / вода з видатними енергозбереженнями круглий рік.
- Ряд нововведень та нових патентів зменшують шум, збільшують термін служби та максимізують енергоефективність.
- Два типи внутрішніх компактних настінних блоків:
  - з трьохходовим клапаном для підключення опалювального котла у якості додаткового нагрівача;
  - з електричним догрівачем, потужність якого може змінюватися ступенево - 3,6 або 9 кВт .
- Стабільна робота при зовнішніх температурах від -20 до +45 °С.
- Температура подачі 62°С .
- Модуляція потужності завдяки інверторній технології.
- Інтелектуальний інтегрований регулятор НРС400 для максимально економічної роботи системи.
- При роботі теплового насоса у комбінованій системі разом з опалювальним котлом, регулятор активує програму найбільш економічного використання компонентів системи опалення.
- Можливість підключення установки до мережі інтернет забезпечує комфорт та мобільність у керуванні системою опалення у будь-якому місці та в будь-який час, маючи при собі лише планшет або смартфон.
- У базовій комплектації тепловий насос керує одним опалювальним контуром в залежності від зовнішньої температури та приготуванням гарячої води.
- За допомогою додаткових модулів можливе керування до чотирьох опалювальних контурів, нагріву води у басейні, та дооснащення установки геліосистемою.



## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

Артикул	Найменування	Номінальна потужність, кВт	Опалення (A7W35), кВт/COP	Опалення (A2W35), кВт/COP	Охолодження (A35W7), кВт/EER	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Зовнішній блок OR Split з внутрішнім настінним блоком з 3-ходовим змішувачем</b>								
8738209015	<b>Compress 7000i AW 7</b>	<b>7,00</b>	6,2 / 2,8	3,9 / 4,1	4,8 / 3,1	101,00	<b>5</b>	<b>7667,3</b>
8738209016	<b>Compress 7000i AW 9</b>	<b>9,00</b>	8,4 / 2,9	5,0 / 4,3	6,3 / 2,9	105,00	<b>5</b>	<b>8010,3</b>
8738209017	<b>Compress 7000i AW 13</b>	<b>13,00</b>	11,0 / 2,8	7,1 / 4,0	8,9 / 2,7	160,00	<b>5</b>	<b>9667,6</b>
8738209018	<b>Compress 7000i AW 17</b>	<b>17,00</b>	12,4 / 2,5	7,4 / 4,0	10,2 / 2,9	162,00	<b>5</b>	<b>10098,7</b>
<b>Зовнішній блок OR Split з внутрішнім настінним блоком з електродогрівачем</b>								
8738209011	<b>Compress 7000i AW 7 E</b>	<b>7,00</b>	6,2 / 2,8	3,9 / 4,1	4,8 / 3,1	106,00	<b>5</b>	<b>7773,7</b>
8738209012	<b>Compress 7000i AW 9 E</b>	<b>9,00</b>	8,4 / 2,9	5,0 / 4,3	6,3 / 2,9	111,00	<b>5</b>	<b>8109,9</b>
8738209013	<b>Compress 7000i AW 13 E</b>	<b>13,00</b>	11,0 / 2,8	7,1 / 4,0	8,9 / 2,7	165,00	<b>5</b>	<b>9781,0</b>
8738209014	<b>Compress 7000i AW 17 E</b>	<b>17,00</b>	12,4 / 2,5	7,4 / 4,0	10,2 / 2,9	167,00	<b>5</b>	<b>10191,7</b>

## Теплові насоси розсол-вода Compress 6000 LW/LWM

- Розсільно-водяні теплові насоси Compress 6000 LW - це оптимальне технічне рішення для енергоефективного опалення будинку та гарячого водопостачання. Є можливість керування двома опалювальними контурами та розширення керування до 4-х контурів за допомогою додаткових модулів.
- LW - це розсільно-водяні теплові насоси, які можуть оснащуватися окремим баком-водонагрівачем.
- LWM - це розсільно-водяні теплові насоси із вбудованим баком-водонагрівачем.
- Температура подачі 62°C.
- Вбудовані розсільний та опалювальний електронні циркуляційні насоси, електричний догрівач загальною потужністю 9 кВт (три ступені по потужності 3 / 6 / 9 кВт), прилади безпеки.
- У спекотний період року розсіл ґрунтового контуру можна використовувати у якості джерела холоду у режимі пасивного охолодження для досягнення комфортної прохолоди у приміщенні.
- Можливість підключення установки до мережі інтернет забезпечує комфорт та мобільність у керуванні системою опалення у будь-якому місці та в будь-який час, маючи при собі лише планшет або смартфон.
- За допомогою додаткових модулів можливе керування до чотирьох опалювальних контурів, нагріву води у басейні, та дооснащення установки геліосистемою.
- Тепловий насос має декілька стандартних програм приготування гарячої води, а також короткотривалі програми для здійснення, наприклад, термічної дезінфекції або швидкого нагріву води, якщо в тому виникне потреба.



Артикул	Найменування	Номінальна потужність, кВт	Опалення (B0/W35), кВт/COP	Опалення (B0/W45), кВт/COP	Макс. потужність ГВП без/з ел. нагрівачем, кВт	Вага, кг	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Тепловий насос розсіл-вода Compress 6000 LW</b>								
7738601001	<b>Compress 6000 6 LW</b>	<b>6,00</b>	5,77 / 4,37	5,48 / 3,40	—	144,00	<b>5</b>	<b>8159,6</b>
7738601002	<b>Compress 6000 8 LW</b>	<b>8,00</b>	7,57 / 4,67	7,25 / 3,59	—	157,00	<b>5</b>	<b>8580,0</b>
7738601003	<b>Compress 6000 10 LW</b>	<b>10,00</b>	10,40 / 4,77	9,97 / 3,78	—	167,00	<b>5</b>	<b>9223,4</b>
7738601004	<b>Compress 6000 13 LW</b>	<b>13,00</b>	13,08 / 4,76	12,54 / 3,65	—	185,00	<b>5</b>	<b>10195,8</b>
7738601005	<b>Compress 6000 17 LW</b>	<b>17,00</b>	16,98 / 4,68	16,10 / 3,61	—	192,00	<b>5</b>	<b>10835,3</b>
<b>Тепловий насос розсіл-вода Compress 6000 LWM</b>								
7738601007	<b>Compress 6000 6 LWM</b>	<b>6,00</b>	5,77 / 4,37	5,48 / 3,40	5,8 / 14,8	208,00	<b>5</b>	<b>9399,1</b>
7738601008	<b>Compress 6000 8 LWM</b>	<b>8,00</b>	7,57 / 4,67	7,25 / 3,59	7,6 / 16,6	221,00	<b>5</b>	<b>10027,5</b>
7738601009	<b>Compress 6000 10 LWM</b>	<b>10,00</b>	10,40 / 4,73	9,97 / 3,73	10,4 / 19,4	230,00	<b>5</b>	<b>10433,5</b>



ТОВ «ФЕКО»  
Інноваційні системи опалення та водопостачання

Гаряча лінія: 0 800 501 821

www.feko.ua  
www.feko.com.ua



**BOSCH**

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька, 36  
ТЦ Будмаркет, №34  
тел.: +38 (032) 242-22-25  
моб.: +38 (067) 238-32-47  
e-mail: feko@feko.ua

**Філія в Києві**  
Україна, 04201,  
м. Київ,  
вул. Полярна, 12А  
офіс №17  
тел.: +38 (044) 390-62-77  
моб.: +38 (067) 672-47-05  
e-mail: kyiv@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька, 26/2,  
офіс №509  
тел.: +38 (048) 734-14-77  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
e-mail: odesa@feko.ua

**Філія в Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау, 151В,  
офіс №4  
тел.: +38 (057) 728-22-27  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
e-mail: kharkiv@feko.ua

**Філія в Дніпрі**  
Україна, 49034,  
м. Дніпро,  
вул. Любарського, 93,  
офіс №3  
моб.: +38 (067) 679-88-76  
e-mail: dnipro@feko.ua

## Прайс-лист BOSCH (Німеччина)

### Акcesуари для теплових насосів

Артикул	Найменування, опис	Група знижок	Ціна рекомендована, EUR_Bosch
<b>Акcesуари для теплового насосу повітря-вода Compress 3000 AWS</b>			
7716161065	<b>Консоль для монтажу на підлозі.</b> Для напольного монтажу зовнішнього блоку	5	146,9
7747222358	<b>Консоль для настінного монтажу.</b> Для зовнішніх блоків 4, 6, 8 кВт	5	134,6
8738205059	<b>Консоль для настінного монтажу.</b> Для зовнішнього блоку 15 кВт	5	252,4
8738204655	<b>Піддон для відведення конденсату.</b> Піддон для зовнішнього блоку. Отвір для відводу конденсату G1"×30 мм	5	158,9
<b>Акcesуари для теплового насосу розсол-вода Compress 6000 LW/LWM</b>			
8738201947	<b>Мультимодуль до теплового насосу ґрунт-вода Compress 6000 LW</b>	5	435,3
8738202915	<b>Накладний трубний датчик / Датчик температури видаткової води HFS/HWS.</b> Датчик температури в прямому трубопроводі. Для змішаного контура опалення. Для зовнішнього бойлера	5	27,5
<b>Допоміжні акcesуари для теплових насосів</b>			
8733706338	<b>Монтажний комплект INPA.</b> Для підключення водонагрівача	5	147,1
8738205044	<b>Покриття для INPA.</b> Для моделей AW 7-9	5	211,6
8738205045	<b>Покриття для INPA.</b> Для моделей AW 13-17	5	272,4
7748000318	<b>Електричний кабель підігріву конденсату.</b> Для захисту каналу для відводу конденсату від намерзання конденсату	5	58,9
1664300	<b>З-ходовий перемикаючий клапан.</b> AZV643, 1", 230В	5	129,4
7747204698	<b>Датчик температури точки роси.</b> Накладний	5	29,9
8738202294	<b>Обмежувач пускового струму 13-17 кВт.</b>	5	730,4
8738202293	<b>Обмежувач пускового струму 4-10 кВт.</b>	5	362,1