



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua

www.feko.com.ua

Центральне відділення

Україна, 79071, м. Львів,
вул. Щирецька 36, ТЦ Бумаркет №34

тел.: +38 (032) 253-88-78
моб.: +38 (087) 371-04-75

email: feko@feko.ua

Філія у Києві

Україна, 04855, м. Київ,
вул. Полярна 12А, офіс №38

тел./факс.: +38 (044) 501-85-33
моб.: +38 (087) 371-04-71

email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі

Україна, 85005, м. Одеса,
вул. Мельницька 28/2, офіс №15

моб.: +38 (087) 873-34-36

email: odessa@feko.ua



Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Дизайн-радіатори B20-S з боковим підключенням

- Сучасні радіатори для сучасних ванних кімнат.
- Складаються з вертикальних прямокутних труб 40x30 мм і прямих поперечних труб діаметром 20 мм.
- Бокове підключення (LS010): 2 x G 1/2" (внутрішня різьба).
- Оптиміальна відстань між трубками забезпечує зручне розміщення рушників для сушки.
- Можливо розташування трубопроводу, що подає, зправа або зліва.
- Стандартний колір покриття - білий (RAL 9016).
- Монтажна глибина: 32 мм.
- Максимальний робочий тиск: 10,0 бар.
- Максимальна робоча температура: 110°C.



Монтажна висота, мм	Монтажна довжина, мм	Експонента радіатора	Теплова потужність, Вт		Вага, кг	Об'єм води, л	Артикул	Ціна рекомендована, EUR
			Електро-комплект	70/55-20°C				
B20-S, бокове підключення								
751	390	1,2110	—	226	5,00	2,90	LS0100800402XXK	60,29
751	440	1,2100	—	253	5,40	3,10	LS0100800452XXK	62,00
751	490	1,2090	—	279	5,80	3,40	LS0100800502XXK	63,80
751	540	1,2080	—	306	6,20	3,60	LS0100800552XXK	65,55
751	590	1,2070	—	331	6,60	3,80	LS0100800602XXK	67,26
751	740	1,2050	—	408	7,80	4,50	LS0100800752XXK	72,67
1169	390	1,2490	—	338	7,80	4,40	LS0101200402XXK	74,77
1169	440	1,2460	—	378	8,40	4,70	LS0101200452XXK	77,09
1169	490	1,2430	—	417	9,00	5,10	LS0101200502XXK	79,36
1169	540	1,2400	—	457	9,60	5,40	LS0101200552XXK	81,68
1169	590	1,2370	—	496	10,20	5,80	LS0101200602XXK	83,98
1169	740	1,2280	—	611	12,00	6,80	LS0101200752XXK	91,07
1511	390	1,2440	—	441	9,60	5,70	LS0101500402XXK	86,47
1511	440	1,2420	—	493	10,40	6,10	LS0101500452XXK	89,04
1511	490	1,2410	—	545	11,10	6,50	LS0101500502XXK	92,03
1511	540	1,2400	—	596	11,90	6,90	LS0101500552XXK	94,77
1511	590	1,2380	—	647	12,70	7,40	LS0101500602XXK	97,34
1511	740	1,2340	—	797	15,00	8,70	LS0101500752XXK	106,11
1777	390	1,2400	—	530	11,30	6,60	LS0101800402XXK	97,10
1777	440	1,2400	—	592	12,20	7,20	LS0101800452XXK	100,28
1777	490	1,2400	—	654	13,10	7,70	LS0101800502XXK	103,42
1777	540	1,2390	—	715	14,10	8,20	LS0101800552XXK	106,61
1777	590	1,2390	—	776	15,00	8,70	LS0101800602XXK	109,77
1777	740	1,2390	—	956	17,80	10,30	LS0101800752XXK	119,52



ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

www.feko.ua

www.feko.com.ua

Центральне відділення

Україна, 79071, м. Львів,
вул. Щирецька 36, ТЦ Бумаркет №34

тел.: +38 (032) 253-88-78
моб.: +38 (087) 371-04-75

email: feko@feko.ua

Філія у Києві

Україна, 04855, м. Київ,
вул. Полярна 12А, офіс №38

тел./факс: +38 (044) 501-85-33
моб.: +38 (087) 371-04-71

email: kiev@feko.ua

Філія в Одесі

Україна, 85005, м. Одеса,
вул. Мельницька 28/2, офіс №15

моб.: +38 (087) 873-34-36

email: odessa@feko.ua



Прайс-лист KERMI (Німеччина)

Дизайн-радіатори B20-S з центральним підключенням

- Сучасні радіатори для сучасних ванних кімнат.
- Складаються з вертикальних прямокутних труб 40x30 мм і прямих поперечних труб діаметром 20 мм.
- Центральне підключення (LS01M): 2 x G 1/2" (внутрішня різьба), міжосьова відстань 50 мм.
- Оптиміальна відстань між трубками забезпечує зручне розміщення рушників для сушки.
- Можливо розташування трубопроводу, що подає по центру.
- Стандартний колір покриття - білий (RAL 9016).
- Монтажна глибина: 32 мм.
- Максимальний робочий тиск: 10,0 бар.
- Максимальна робоча температура: 110°C.



Монтажна висота, мм	Монтажна довжина, мм	Експонента радіатора	Теплова потужність, Вт		Вага, кг	Об'єм води, л	Артикул	Ціна рекомендована, EUR
			Електро-комплект	70/55-20°C				
B20-S, центральне підключення								
751	390	1,2110	—	226	5,00	2,90	LS01M0800402XXX	65,48
751	440	1,2100	—	253	5,40	3,10	LS01M0800452XXX	67,18
751	490	1,2090	—	279	5,80	3,40	LS01M0800502XXX	68,96
751	540	1,2080	—	306	6,20	3,60	LS01M0800552XXX	70,72
751	590	1,2070	—	331	6,60	3,80	LS01M0800602XXX	72,45
751	740	1,2050	—	408	7,80	4,50	LS01M0800752XXX	77,85
1169	390	1,2490	—	338	7,80	4,40	LS01M1200402XXX	79,95
1169	440	1,2460	—	378	8,40	4,70	LS01M1200452XXX	82,25
1169	490	1,2430	—	417	9,00	5,10	LS01M1200502XXX	84,55
1169	540	1,2400	—	457	9,60	5,40	LS01M1200552XXX	86,85
1169	590	1,2370	—	496	10,20	5,80	LS01M1200602XXX	89,14
1169	740	1,2280	—	611	12,00	6,80	LS01M1200752XXX	96,26
1511	390	1,2440	—	441	9,60	5,70	LS01M1500402XXX	91,64
1511	440	1,2420	—	493	10,40	6,10	LS01M1500452XXX	94,21
1511	490	1,2410	—	545	11,10	6,50	LS01M1500502XXX	97,22
1511	540	1,2400	—	596	11,90	6,90	LS01M1500552XXX	99,96
1511	590	1,2380	—	647	12,70	7,40	LS01M1500602XXX	102,51
1511	740	1,2340	—	797	15,00	8,70	LS01M1500752XXX	111,27
1777	390	1,2400	—	530	11,30	6,60	LS01M1800402XXX	102,26
1777	440	1,2400	—	592	12,20	7,20	LS01M1800452XXX	105,44
1777	490	1,2400	—	654	13,10	7,70	LS01M1800502XXX	108,61
1777	540	1,2390	—	715	14,10	8,20	LS01M1800552XXX	111,79
1777	590	1,2390	—	776	15,00	8,70	LS01M1800602XXX	114,93
1777	740	1,2390	—	956	17,80	10,30	LS01M1800752XXX	124,71