











Прайс-лист ENOLGAS (Італія)






Крани водяні

Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
Кран кутовий з накладною гайкою. Повнопрохідний кульовий кран для бойлера. Ручка чорного кольору. З'єднання: внутрішня різьба (накидна гайка) / зовнішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE				
	G0387N04	Кран кутовий з накладною гайкою Enolgas BON.FLEX 1/2" . З'єднання: НГ / ЗР; Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +100°C	8,48	5,51
	G0387N05	Кран кутовий з накладною гайкою Enolgas BON.FLEX 3/4" . З'єднання: НГ / ЗР; Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +100°C	9,49	6,17
Кран прямий з накладною гайкою для підключення лічилька. Повнопрохідний кульовий кран. Ручка "метелик" червоного кольору. З'єднання: внутрішня різьба (накидна гайка) / внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE				
	G0323R35	Кран прямий з накладною гайкою для підключення лічилька Enolgas 1/2" . З'єднання: НГ / ЗР; Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +100°C	7,12	4,63
	R1384N37	Кран прямий з накладною гайкою для підключення лічилька Enolgas 3/4" . З'єднання: НГ / ЗР; Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +100°C	11,64	7,57
	R1384N40	Кран прямий з накладною гайкою для підключення лічильника Enolgas 1" . З'єднання: НГ / ЗР; Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +100°C	15,21	9,89
Кран кутовий з різьбовим роз'ємним з'єднанням ("американкою"). Повнопрохідний кульовий кран. Ручка "метелик" червоного кольору. З'єднання: зовнішня різьба ("американка") / внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE				
	S0228N04	Кран кутовий з "американкою" Enolgas BASIC 1/2" PN50. З'єднання: ЗР / ВР; ручка "метелик". Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +140°C	11,99	7,79
	S0228N05	Кран кутовий з "американкою" Enolgas BASIC 3/4" PN50. З'єднання: ЗР / ВР; ручка "метелик". Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +140°C	17,44	11,34
	S0228N06	Кран кутовий з "американкою" Enolgas BASIC 1" PN50. З'єднання: ЗР / ВР; ручка "метелик". Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +140°C	27,05	17,58
Кран прямий з різьбовим роз'ємним з'єднанням ("американкою"). Повнопрохідний кульовий кран. Ручка "метелик" червоного кольору. З'єднання: зовнішня різьба ("американка") / внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE				
	S0227N04	Кран прямий з "американкою" Enolgas BASIC 1/2" PN50. З'єднання: ЗР / ВР; ручка "метелик". Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +140°C	8,76	5,69
	S0227N05	Кран прямий з "американкою" Enolgas BASIC 3/4" PN50. З'єднання: ЗР / ВР; ручка "метелик". Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +140°C	15,07	9,80
	S0227N06	Кран прямий з "американкою" Enolgas BASIC 1" PN50. З'єднання: ЗР / ВР; ручка "метелик". Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +140°C	22,39	14,55
Кран прямий з фільтром для захисту водопровідних систем від попадання різних дрібних частинок. Повнопрохідний кульовий кран. Ручка "метелик" чорного кольору. З'єднання: внутрішня різьба/ внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE				
	S3161K04	Кран Enolgas EKO.FILTRO 1/2" + фільтр. З'єднання: ВР / ВР; ручка "метелик". Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +140°C	15,46	10,05

Прайс-лист ENOLGAS (Італія)

	S3161K05	Кран Enolgas EKO.FILTRO 3/4" + фільтр. З'єднання: ВР / ВР; ручка "метелик". Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +140°C	20,58	13,38
	S3161K06	Кран Enolgas EKO.FILTRO 1" + фільтр. З'єднання: ВР / ВР; ручка "метелик". Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +140°C	28,29	18,39
<p>Кран вбудований повнопрохідний під штукатурку. Призначений для швидкого перекриття водяного потоку. На відміну від вентиля, кульовий кран розрахований на роботу в двох положеннях: "Відкрито" і "Закрито". Ручка і ковпак -латунь хромована. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь CW614N; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE</p>				
	S0161C04	Кран вбудований повнопрохідний Enolgas INCAS 1/2" хромований з ручкою. З'єднання: ВР / ВР; ручка -латунь хромована. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +140°C	S0161C04	21,89
	S0162C04	Кран вбудований повнопрохідний Enolgas INCAS2 1/2" хромований з кришкою. З'єднання: ВР / ВР; ручка -латунь хромована. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +140°C	S0162C04	15,62
<p>Кран прямиий з клапаном та двома отворами . Повнопрохідний кульовий кран для систем опалення та водопостачання. Ручка "метелик" червоного кольору. З'єднання: внутрішня різьба/ внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь CW614N; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE. Можна встановлювати в будь-якому положенні (вертикальному, горизонтальному, косому).</p>				
	S0380S04	Кран Enolgas ROBEX 1/2" (з клапаном та отворами 1/4 "). З'єднання: ВР / ВР; ручка "метелик". Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -15°C ... +100°C	17,12	11,13
	S0380S05	Кран Enolgas ROBEX 3/4" (з клапаном та отворами 1/4"). З'єднання: ВР / ВР; ручка "метелик". Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -15°C ... +100°C	21,00	13,65
	S0380S06	Кран Enolgas ROBEX 1" (з клапаном та отворами 1/4"). З'єднання: ВР / ВР; ручка "метелик". Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -15°C ... +100°C	32,99	21,44
<p>Кран прямиий серії TOPIC. Повнопрохідний кульовий кран PN50 з плоскою ручкою-важелем червоного кольору. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE</p>				
	S0204N34	Кран Enolgas TOPIC 1/2", PN50. З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	7,12	4,63
	S0204N35	Кран Enolgas TOPIC 3/4", PN50. З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	10,50	6,83
	S0204N36	Кран Enolgas TOPIC 1", PN50. З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	15,30	9,95
	S0204N37	Кран Enolgas TOPIC 1" 1/4 , PN50. З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	26,94	17,51

Прайс-лист ENOLGAS (Італія)



	S0204N38	Кран Enolgas TOPIC 1" 1/2, PN50. З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	39,15	25,45
	S0204N39	Кран Enolgas TOPIC 2", PN50. З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	63,17	41,06
	S0204N40	Кран Enolgas TOPIC 2" 1/2, PN50. З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	136,15	88,50
Кран прямиї серії TOPIC. Повнопрохідний кульовий кран PN50 з плоскою ручкою-важелем червоного кольору. З'єднання: зовнішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE				
	S0205N34	Кран Enolgas TOPIC 1/2", PN50. З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	8,01	5,21
	S0205N35	Кран Enolgas TOPIC 3/4", PN50. З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	11,81	7,68
	S0205N36	Кран Enolgas TOPIC 1", PN50. З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	16,90	10,99
	S0205N37	Кран Enolgas TOPIC 1" 1/4, PN50. З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	29,89	19,43
	S0205N38	Кран Enolgas TOPIC 1" 1/2, PN50. З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	45,04	29,28
	S0205N39	Кран Enolgas TOPIC 2", PN50. З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	69,26	45,02
Кран прямиї серії TOPIC. Повнопрохідний кульовий кран PN50. Ручка "метелик" червоного кольору. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE				
	S0207N34	Кран Enolgas TOPIC 1/2", PN50. З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	7,12	4,63
	S0207N35	Кран Enolgas TOPIC 3/4", PN50. З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	10,50	6,83
	S0207N36	Кран Enolgas TOPIC 1", PN50. З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	15,30	9,95
Кран прямиї серії TOPIC. Повнопрохідний кульовий кран PN50. Ручка "метелик" червоного кольору. З'єднання: зовнішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE				
	S0208N34	Кран Enolgas TOPIC 1/2", PN50. З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	8,65	5,62
	S0208N35	Кран Enolgas TOPIC 3/4", PN50. З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	12,57	8,17
	S0208N36	Кран Enolgas TOPIC 1", PN50. З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +130°C	17,97	11,68
Кран для поливу. Серія ЕКО. Зі штуцером для шлангу і плоскою ручкою-важелем синього кольору. З'єднання: зовнішня різьба / зовнішня різьба				
	S0082N04	Кран поливочний Enolgas ЕКО 1/2". З'єднання: ЗР / ЗР; ручка-важіль. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -5°C ... +90°C	8,83	5,74

Прайс-лист ENOLGAS (Італія)

	S0082N05	Кран поливочний Enolgas ЕКО 3/4" . З'єднання: ЗР / ЗР; ручка-важіль. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -5°C ... +90°C	12,28	7,98
	S0071N04	Кран поливочний Enolgas ЕКО.MATIC 1/2" + адаптер для підключення шлангу . З'єднання: ЗР / ЗР; ручка-важіль. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -5°C ... +90°C	9,89	6,43
Кран для поливу посилений. Кульовий вентильний кран зі штуцером для шлангу. З'єднання: зовнішня різьба / зовнішня різьба				
	H0005C04	Кран поливочний Enolgas 1/2" хромований . З'єднання: ЗР / ЗР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -5°C ... +90°C	15,48	10,06
	H0005C05	Кран поливочний Enolgas 3/4" хромований . З'єднання: ЗР / ЗР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -5°C ... +90°C	23,13	15,03
	H0007L04	Кран поливочний Enolgas 1/2" золотий . З'єднання: ЗР / ЗР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -5°C ... +90°C	15,84	10,30
	H0007L05	Кран поливочний Enolgas 3/4" золотий . З'єднання: ЗР / ЗР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -5°C ... +90°C	23,34	15,17
Зливний кульовий кран. Зі штуцером для шлангу. З'єднання: зовнішня різьба / зовнішня різьба				
	S0430S04	Кран зливний Enolgas 1/2 "+ штуцер . З'єднання: ЗР / ЗР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -15°C ... +100°C	7,12	4,63
	S0428S02	Кран зливний Enolgas 1/4 "+ штуцер . З'єднання: ЗР / ЗР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -15°C ... +100°C	3,4	2,21
Запірний кульовий кран для насосу. Серія MINIPUMP. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба				
	S0320S06	Запірний кульовий кран 1"1/2 x 1" для насосу . З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур: -20°C ... +140°C	11,39	7,40

Прайс-лист ENOLGAS (Італія)

Крани газові

Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
Кран прямиї серії BON.GAS. Повнопрохідний кульовий кран з плоскою ручкою-важелем жовтого кольору. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE				
	G0231N34	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1/2". З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°; для інших середовищ: -20°C ... +100°	6,09	3,96
	G0231N35	Кран для газу Enolgas BON.GAS 3/4". З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°; для інших середовищ: -20°C ... +100°	7,87	5,12
	G0231N36	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1". З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°; для інших середовищ: -20°C ... +100°	13,90	9,04
	G0231N37	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1"1/4. З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°; для інших середовищ: -20°C ... +100°	24,16	15,70
	G0231N38	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1"1/2. З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°; для інших середовищ: -20°C ... +100°	23,47	15,26
	G0231N39	Кран для газу Enolgas BON.GAS 2". З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°; для інших середовищ: -20°C ... +100°	35,82	23,28
Кран прямиї серії BON.GAS. Повнопрохідний кульовий кран з плоскою ручкою-важелем жовтого кольору. З'єднання: зовнішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE				
	G0232N34	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1/2". З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°; для інших середовищ: -20°C ... +100°	6,19	4,02
	G0232N35	Кран для газу Enolgas BON.GAS 3/4". З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°; для інших середовищ: -20°C ... +100°	8,43	5,48
	G0232N36	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1". З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°; для інших середовищ: -20°C ... +100°	14,32	9,31
	G0232N37	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1"1/4. З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°; для інших середовищ: -20°C ... +100°	24,99	16,24
	G0232N38	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1"1/2. З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°; для інших середовищ: -20°C ... +100°	34,90	22,69
	G0232N39	Кран для газу Enolgas BON.GAS 2". З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°; для інших середовищ: -20°C ... +100°	57	37,05

Центральне відділення

Україна, 79071,
м. Львів,
вул. Щирецька, 36
ТЦ Будмаркет, №34
тел.: +38 (032) 242-22-25
моб.: +38 (067) 238-32-47
e-mail: feko@feko.ua

Філія в Києві

Україна, 04201,
м. Київ,
вул. Полярна, 12А
офіс №17
тел.: +38 (044) 390-62-77
моб.: +38 (067) 672-47-05
e-mail: kyiv@feko.ua

Філія в Одесі

Україна, 65055,
м. Одеса,
вул. Мельницька, 26/2,
офіс №509
тел.: +38 (048) 734-14-77
моб.: +38 (067) 673-34-36
e-mail: odesa@feko.ua

Філія в Харкові




Україна, 61010,
м. Харків,
вул. Льва Ландау, 151В,
офіс №4
тел.: +38 (057) 728-22-27
моб.: +38 (067) 531-79-70
e-mail: kharkiv@feko.ua

Філія в Дніпрі

Україна, 49034,
м. Дніпро,
вул. Любарського, 93,
офіс №3
моб.: +38 (067) 679-88-76
e-mail: dnipro@feko.ua


Прайс-лист ENOLGAS (Італія)

Крани газові



Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендована, EUR	Ціна гуртова, EUR
Кран прямий серії BON.GAS. Повнопрохідний кульовий кран. Ручка "метелик" жовтого кольору. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE				
	G0237N34	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1/2". З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°C; для інших середовищ: -20°C ... +100°C	6,09	3,96
	G0237N35	Кран для газу Enolgas BON.GAS 3/4". З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°C; для інших середовищ: -20°C ... +100°C	7,87	5,12
	G0237N36	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1". З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°C; для інших середовищ: -20°C ... +100°C	13,90	9,04
	G0237N37	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1"1/4. З'єднання: ВР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°C; для інших середовищ: -20°C ... +100°C	24,16	15,70
Кран прямий серії BON.GAS. Повнопрохідний кульовий кран. Ручка "метелик" жовтого кольору. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE				
	G0238N34	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1/2". З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°C; для інших середовищ: -20°C ... +100°C	6,19	4,02
	G0238N35	Кран для газу Enolgas BONGAS 3/4". З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°C; для інших середовищ: -20°C ... +100°C	8,43	5,48
	G0238N36	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1". З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°C; для інших середовищ: -20°C ... +100°C	14,32	9,31
	G0238N37	Кран для газу Enolgas BON.GAS 1"1/4. З'єднання: ЗР / ВР. Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°C; для інших середовищ: -20°C ... +100°C	24,99	16,24
Кран кутовий з накидною гайкою. Повнопрохідний кульовий кран. Ручка жовтого кольору. З'єднання: внутрішня різьба (накидна гайка) / зовнішня різьба. Матеріал корпусу: латунь нікельована CW617H; матеріал штоку і кулі: латунь CW614N. Ущільнення кулі: тефлонове PTFE				
	G0386N04	Кран для газу кутовий з накидною гайкою Enolgas BON.FLEX 1/2". З'єднання: НГ / ЗР; Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°C; для інших середовищ: -20°C ... +100°C	8,43	5,48
	G0386N37	Кран для газу кутовий з накидною гайкою Enolgas BON.FLEX 3/4". З'єднання: НГ / ЗР; Робочий тиск: до 25 бар; діапазон робочих температур для газу: -20°C ... +60°C; для інших середовищ: -20°C ... +100°C	8,90	5,79

Прайс-лист ENOLGAS (Італія)

Фільтри


Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендаційна, EUR	Ціна гуртова, EUR
Фільтр газовий. Для перешкодження проникненню механічних частинок. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Сітка: нержавіюча сталь (ext. 0,4 mm – int. 0,3 mm). Матеріал: латунь CW617N				
	G0180S04	Фільтр газовий Enolgas 1/2"	7,83	5,09
	G0180S05	Фільтр газовий Enolgas 3/4"	12,78	8,31

Зворотні клапани

Зображення	Артикул	Опис	Ціна рекомендаційна, EUR	Ціна гуртова, EUR
Клапан зворотній з металевим штоком. Серія MONDIAL-METAL. Для запобігання зворотньому потоку. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал: латунь CW617N.				
	H0191S04	Клапан зворотній Enolgas з металевим штоком 1/2"	6,76	4,39
	H0191S05	Клапан зворотній Enolgas з металевим штоком 3/4"	10,07	6,55
	H0191S06	Клапан зворотній Enolgas з металевим штоком 1"	13,91	9,04
	H0191S07	Клапан зворотній Enolgas з металевим штоком 1" 1/4	20,00	13,00
	H0191S09	Клапан зворотній Enolgas з металевим штоком 2"	41,71	27,11
	H0191S08	Клапан зворотній Enolgas з металевим штоком 1" 1/2	27,54	17,90
Клапан зворотній горизонтальний. Серія CLAPET. Для запобігання зворотньому потоку. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал: латунь CW617N; шток з пластику				
	H0202S04	Клапан зворотній Enolgas 1/2" горизонтальний	7,59	4,93
	H0202S05	Клапан зворотній Enolgas 3/4" горизонтальний	10,03	6,52
	H0202S06	Клапан зворотній Enolgas 1" горизонтальний	14,13	9,18
	H0202S08	Клапан зворотній Enolgas 1" 1/2 горизонтальний	28,79	18,71
	H0202S07	Клапан зворотній Enolgas 1" 1/4 горизонтальний	18,83	12,24
	H0202S09	Клапан зворотній Enolgas 2" горизонтальний	38,58	25,08
	H0202S10	Клапан зворотній Enolgas 2" 1/2 горизонтальний	56,27	36,58

Прайс-лист ENOLGAS (Італія)

Клапан зворотній з пластиковим штоком спеціального виконання. Серія VALSTOP. Для запобігання зворотньому потоку. З'єднання: внутрішня різьба / внутрішня різьба. Матеріал: латунь CW617N.

	H0141S04	Клапан зворотній Enolgas 1/2" із пластиковим штоком спеціального виконання	5,87	3,82
	H0141S05	Клапан зворотній Enolgas 3/4" із пластиковим штоком спеціального виконання	8,47	5,51
	H0141S06	Клапан зворотній Enolgas 1" із пластиковим штоком спеціального виконання	12,81	8,33
	H0141S07	Клапан зворотній Enolgas 1" 1/4 із пластиковим штоком спеціального виконання	20,34	13,22
	H0141S08	Клапан зворотній Enolgas 1" 1/2 із пластиковим штоком спеціального виконання	35,73	23,22
	H0141S09	Клапан зворотній Enolgas 2" із пластиковим штоком спеціального виконання	57,97	37,68