



**ТОВ ФЕКО**

**Інноваційні системи опалення та водопостачання**

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Щирецька 36,  
ТЦ Будмаркет №34  
тел.: +38 (032) 253-68-78  
моб.: +38 (067) 371-04-75  
email: feko@feko.ua

**Філія у Києві**  
Україна, 04655,  
м. Київ,  
вул. Полярна 12А,  
офіс №38  
тел.: +38 (044) 501-65-33  
моб.: +38 (067) 371-04-71  
email: kiev@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька 26/2,  
офіс №615  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
email: odessa@feko.ua

www.feko.ua  
www.feko.com.ua

**Філія у Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау 151В,  
офіс №4  
моб.: +38 (067) 340-71-49  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
email: kharkiv@feko.ua



## Прайс-лист KERMI (Німеччина)

### Радіатори панельні профільні Verteo-Profil

- Компактне рішення для гармонійного оформлення простору. Передня панель з характерним профільним малюнком.
- Оснащені унікальною інноваційною технологією X2 для економії енергії та більшого комфорту (крім типу 10).
- Виготовлені з листової сталі відповідно до EN 442.
- Забарвлення - білий колір Kermit (RAL 9016). Можливий вибір кольору.
- Монтажні приналежності (настінний кронштейн, болти, дюбелі, фіксатор, звукоізоляційний тримач, заглушки і мікророзповітрявач) входять до поставки без додаткової оплати.
- У серійному виконанні з бічними планками.
- Різноманітні варіанти підключення як зверху, так і знизу.
- Приєднання: зверху - 2x1/2"; знизу - 2x1/2" (тип 10) та 4x1/2" (тип 20 / 21 / 22). Усі різьби внутрішні.
- Знизу 50-ти мм центральне підведення (тип 20 / 21 / 22), що дозволяє встановити вентиляційний блок.
- Міжосьова відстань = монтажна довжина - 54 мм.
- Радіатор можна вирівнювати по горизонталі і вертикалі.
- Типи радіаторів:
  - FSN 10 - однопанельні; без конвекторного оребрення; без бічних і верхньої оздоблювальних планок;
  - FSN 20 - двопанельні; без конвекторного оребрення; з бічними і верхньою оздоблювальними планками; з послідовним підключенням панелей;
  - FSN 21 - двопанельні; один ряд конвекторного оребрення; з бічними і верхньою оздоблювальними планками; з послідовним підключенням панелей;
  - FSN 22 - двопанельні; два ряди конвекторного оребрення; з бічними і верхньою оздоблювальними планками; з послідовним підключенням панелей.
- Максимальна робоча температура 110°C, максимальний робочий тиск 10 бар.
- Монтажна глибина: тип 10 - 61 мм, тип 20 і 21 - 64 мм, тип 22 - 100 мм.
- Значення потужності наведені для температур теплоносія 90/70°C і температури в приміщенні 20°C.






Verteo-Profil									
Розміри (довжина x висота), мм		Вт	FSN10	Вт	FSN20	Вт	FSN21	Вт	FSN22
300	300x1600			912	410,31	958	495,39	1269	642,96
	300x1800			1048	459,31	1093	547,33	1393	698,79
	300x2000			1123	492,38	1169	601,01	1510	717,86
	300x2200			1218	530,10	1265	624,23	1628	753,33
	300x2400			1283	580,14	1344	668,74	1743	807,06
400	400x1600	846	262,73	1196	437,43	1383	527,57	1797	684,73
	400x1800	941	289,71	1376	489,15	1530	582,88	1973	721,15
	400x2000	1027	309,92	1473	524,37	1682	640,05	2136	764,50
	400x2200	1144	338,91	1598	564,53	1844	664,78	2291	802,26
	400x2400			1693	640,30	1977	736,55	2314	877,23
500	500x1600	1058	272,97	1495	466,28	1710	559,77	2226	763,04
	500x1800	1177	300,35	1720	518,01	1893	626,09	2444	799,61
	500x2000	1284	324,15	1842	555,36	2081	671,96	2650	845,87
	500x2200	1431	352,86	1999	604,83	2280	708,80	2841	884,96
	500x2400			2103	700,47	2444	804,37	2888	947,41
600	600x1600	1269	289,19	1795	487,55	2035	611,07	2650	807,57
	600x1800	1412	317,37	2063	546,71	2253	658,00	2911	841,36
	600x2000	1540	347,42	2210	585,95	2477	704,27	3161	887,36
	600x2200	1717	382,78	2398	648,16	2712	749,60	3391	925,24
	600x2400			2513	760,62	2740	872,19	3464	1017,58
700	700x1600	1480	336,25	2094	557,22	2358	689,11	3071	818,74
	700x1800	1648	368,96	2408	623,96	2611	731,53	3377	846,80
	700x2000	1797	397,27	2578	668,50	2870	782,05	3670	889,22
	700x2200	2003	430,37	2798	727,81	3140	831,25	3939	923,39
	700x2400			2923	820,78	3218	940,01	4044	1087,75
800	800x1600			2368	593,43	2633	733,91	3360	871,96
	800x1800			2723	664,52	2898	779,08	3702	901,84
	800x2000			2917	564,36	3163	832,88	4029	947,01
	800x2200			3165	775,12	3430	885,28	4335	983,40
	800x2400			3332	880,94	3699	1007,82	4625	1157,92

## Прайс-лист KERMI (Німеччина)

### Радіатори панельні гладкі Verteo-Plan

- Компактне рішення для гармонійного оформлення простору. Передня панель з супер гладкою поверхнею.
- Оснащені унікальною інноваційною технологією X2 для економії енергії та більшого комфорту.
- Виготовлені з листової сталі відповідно до EN 442.
- Забарвлення - білий колір Kermit (RAL 9016). Можливий вибір кольору.
- Монтажні (настінний кронштейн, болти, дюбелі, фіксатор, звукоізоляційний тримач, заглушки і мікророзповітрявач) входять до поставки без додаткової оплати.
- У серійному виконанні з бічними планками.
- Різноманітні варіанти підключення як зверху, так і знизу.
- Приєднання: зверху - 2x1/2"; знизу - 4x1/2". Усі різьби внутрішні.
- Знизу 50-ти мм центральне підведення, що дозволяє встановити вентиляльний блок.
- Міжосьова відстань = монтажна довжина - 54 мм.
- Радіатор можна вирівнювати по горизонталі і вертикалі.
- Типи радіаторів:
  - PSN 20 - двопанельні; без конвекторного оребріння; з бічними і верхньою оздоблювальними планками; з послідовним підключенням панелей;
  - PSN 21 - двопанельні; один ряд конвекторного оребріння; з бічними і верхньою оздоблювальними планками; з послідовним підключенням панелей;
  - PSN 22 - двопанельні; два ряди конвекторного оребріння; з бічними і верхньою оздоблювальними планками; з послідовним підключенням панелей.
- Максимальна робоча температура 110°C, максимальний робочий тиск 10 бар.
- Монтажна глибина: тип 20 і 21 - 66 мм, тип 22 - 102 мм.
- Значення потужності наведені для температур теплоносія 90/70°C і температури в приміщенні 20°C.



Verteo-Plan							
Розміри (довжина x висота), мм	Вт	PSN20	Вт	PSN21	Вт	PSN22	
300	300x1600	826	492,38	883	594,47	1168	771,55
	300x1800	938	551,17	966	656,80	1288	838,55
	300x2000	1029	590,85	1049	721,21	1402	861,43
	300x2200	1082	636,12	1134	749,08	1509	903,99
	300x2400	1171	696,17	1220	802,49	1612	968,47
400	400x1600	1079	524,92	1296	633,09	1678	821,68
	400x1800	1226	586,98	1425	699,46	1853	865,38
	400x2000	1344	629,25	1543	768,05	2011	917,40
	400x2200	1412	677,44	1652	797,74	2159	962,71
	400x2400	1545	768,36	1761	883,86	2293	1052,68
500	500x1600	1348	559,53	1596	671,72	2077	915,65
	500x1800	1532	621,61	1757	751,31	2296	959,53
	500x2000	1680	666,43	1902	806,36	2491	1015,05
	500x2200	1766	725,79	2032	850,56	2669	1061,95
	500x2400	1919	840,56	2168	965,24	2844	1136,89
600	600x1600	1618	585,06	1891	733,29	2473	969,09
	600x1800	1838	656,05	2086	789,60	2735	1009,63
	600x2000	2015	703,14	2257	845,12	2967	1064,83
	600x2200	2119	777,80	2410	899,52	3175	1110,29
	600x2400	2293	912,74	2575	1046,63	3391	1221,09
700	700x1600	1887	668,66	2182	826,94	2866	982,49
	700x1800	2145	748,75	2411	877,83	3172	1016,16
	700x2000	2352	802,20	2610	938,46	3440	1067,06
	700x2200	2471	873,37	2785	997,50	3677	1108,06
	700x2400	2668	984,94	2980	1128,01	3938	1305,30
800	800x1600	2145	712,12	2364	880,69	3219	1046,35
	800x1800	2437	797,42	2590	934,89	3537	1082,21
	800x2000	2673	877,23	2819	999,46	3841	1136,41
	800x2200	2808	930,15	3044	1062,34	4150	1180,08
	800x2400	3042	1057,12	3272	1209,38	4450	1389,51



## ТОВ ФЕКО

Інноваційні системи опалення та водопостачання

**Центральне відділення**  
Україна, 79071,  
м. Львів,  
вул. Ширецька 36,  
ТЦ Будмаркет №34  
тел.: +38 (032) 253-68-78  
моб.: +38 (067) 371-04-75  
email: feko@feko.ua

**Філія у Києві**  
Україна, 04655,  
м. Київ,  
вул. Полярна 12А,  
офіс №38  
тел.: +38 (044) 501-65-33  
моб.: +38 (067) 371-04-71  
email: kiev@feko.ua

**Філія в Одесі**  
Україна, 65055,  
м. Одеса,  
вул. Мельницька 26/2,  
офіс №615  
моб.: +38 (067) 673-34-36  
email: odessa@feko.ua

www.feko.ua  
www.feko.com.ua

**Філія у Харкові**  
Україна, 61010,  
м. Харків,  
вул. Льва Ландау 151В,  
офіс №4  
моб.: +38 (067) 340-71-49  
моб.: +38 (067) 531-79-70  
email: kharkiv@feko.ua






## Прайс-лист KERMI (Німеччина)

### Радіатори панельні гладкі Verteo-Line

- Компактне рішення для гармонійного оформлення простору. Передня панель з витонченим профілем.
- Оснащені унікальною інноваційною технологією X2 для економії енергії та більшого комфорту.
- Виготовлені з листової сталі відповідно до EN 442.
- Забарвлення - білий колір Kermit (RAL 9016). Можливий вибір кольору.
- Монтажні (настінний кронштейн, болти, дюбелі, фіксатор, звукоізоляційний тримач, заглушки і мікророзповітрявач) входять до поставки без додаткової оплати.
- У серійному виконанні з бічними планками.
- Різноманітні варіанти підключення як зверху, так і знизу.
- Приєднання: зверху - 2x1/2"; знизу - 4x1/2". Усі різьби внутрішні.
- Знизу 50-ти мм центральне підведення, що дозволяє встановити вентиляний блок.
- Міжосьова відстань = монтажна довжина - 54 мм.
- Радіатор можна вирівнювати по горизонталі і вертикалі.
- Типи радіаторів:
  - PLS 20 - двопанельні; без конвекторного оребрення; з бічними і верхньою оздоблювальними планками; з послідовним підключенням панелей;
  - PLS 21 - двопанельні; один ряд конвекторного оребрення; з бічними і верхньою оздоблювальними планками; з послідовним підключенням панелей;
  - PLS 22 - двопанельні; два ряди конвекторного оребрення; з бічними і верхньою оздоблювальними планками; з послідовним підключенням панелей.
- Максимальна робоча температура 110°C, максимальний робочий тиск 10 бар.
- Монтажна глибина: тип 20 і 21 - 66 мм, тип 22 - 102 мм.
- Значення потужності наведені для температур теплоносія 90/70°C і температури в приміщенні 20°C.



Verteo-Line							
Розміри (довжина x висота), мм	Вт	PLS20	Вт	PLS21	Вт	PLS22	
300	300x1600	826	512,89	883	619,24	1168	803,70
	300x1800	938	574,14	966	684,16	1288	873,49
	300x2000	1029	615,47	1049	751,26	1402	897,32
	300x2200	1082	662,62	1134	780,29	1509	941,66
	300x2400	1171	725,18	1220	835,92	1612	1008,83
400	400x1600	1079	546,79	1296	659,47	1678	855,91
	400x1800	1226	611,44	1425	728,60	1853	901,44
	400x2000	1344	655,46	1543	800,06	2011	955,63
	400x2200	1412	705,67	1652	830,98	2159	1002,82
	400x2400	1545	800,37	1761	920,69	2293	1096,54
500	500x1600	1348	582,84	1596	699,71	2077	953,80
	500x1800	1532	647,51	1757	782,61	2296	999,51
	500x2000	1680	694,20	1902	839,95	2491	1057,34
	500x2200	1766	756,03	2032	886,00	2669	1106,20
	500x2400	1919	875,58	2168	1005,46	2844	1184,26
600	600x1600	1618	609,44	1891	763,84	2473	1009,46
	600x1800	1838	683,39	2086	822,50	2735	1051,70
	600x2000	2015	732,44	2257	880,33	2967	1109,20
	600x2200	2119	810,20	2410	937,00	3175	1156,55
	600x2400	2293	950,77	2575	1090,24	3391	1271,97
700	700x1600	1887	696,52	2182	861,39	2866	1023,43
	700x1800	2145	779,95	2411	914,41	3172	1058,50
	700x2000	2352	835,63	2610	977,56	3440	1111,52
	700x2200	2471	909,76	2785	1039,06	3677	1154,23
	700x2400	2668	1025,98	2980	1175,01	3938	1359,69
800	800x1600	2145	741,79	2364	917,39	3219	1089,95
	800x1800	2437	830,65	2590	973,85	3537	1127,30
	800x2000	2673	905,44	2819	1041,11	3841	1183,76
	800x2200	2808	968,90	3044	1106,60	4150	1229,25
	800x2400	3042	1101,17	3272	1259,78	4450	1447,40